

別紙 1 「仕様機器一覧」

項目		要求性能				
		FHF32×1 逆富士	FL20 ×2 逆富士	FL20×1 逆富士	FLR40×2 逆富士	FLR40×2 埋込
a	口金/サイズ	W150	W230	W150	W230	W300
b	演色指数 (Ra)	85以上	85以上	85以上	85以上	85以上
c	全光束 (lm)	2, 500以上	2, 000以上	1, 000以上	4, 000以上	3, 800以上
d	消費電力 (W)	20以下	15以下	10以下	22以下	22以下
e	平均色温度 (K)	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
f	給電方式	100～242V	100～242V	100～242V	100～242V	100～242V
g	電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
h	質量 (g)	1, 800以下	1, 500	1, 100以下	2, 000以下	600以下
i	定格寿命 (h)	40, 000以上	40, 000以上	40, 000以上	40, 000以上	40, 000以上
j	交換方式	器具更新	器具更新	器具更新	器具更新	器具更新
k	機能	調光非対応	調光非対応	調光非対応	調光非対応	調光対応可

項目		要求性能				
		ダウンライトφ200	電球	ボール球	非常灯直付φ100	非常灯埋込φ100
a	口金/サイズ	φ200	E26	E26	φ100	φ100
b	演色指数 (Ra)	83以上	80以上	80以上	70以上	70以上
c	全光束 (lm)	2, 600以上	800以上	700以上	-	-
d	消費電力 (W)	35. 0以下	8以下	10以下	1. 5以下	1. 5以下
e	平均色温度 (K)	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
f	給電方式	100～242V	100V	100V	100～200V	100～200V
g	電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
h	質量 (g)	2, 000以下	100以下	120以下	800以下	700以下
i	定格寿命 (h)	40, 000以上	40, 000以上	40, 000以上	40, 000以上	40, 000以上
j	交換方式	器具更新	ランプ交換	ランプ交換	器具更新	器具更新
k	機能	調光対応可	調光非対応	調光非対応	-	-

項目		要求性能				
		投光器 メタハラ 1 KW	防犯灯	投光器250W	街路灯 HF200	
a	口金/サイズ/その他	IP67	10VA	IP67	E39	
b	演色指数 (Ra)	75以上	75以上	75以上	73以上	
c	全光束 (lm)	41, 000以上	1, 300以上	8, 000以上	6, 000以上	
d	消費電力 (W)	310以下	10以下	55以下	35W以下	
e	平均色温度 (K)	5000K	5000K	5000K	5000K	
f	給電方式	100～242V	100～242V	100～242V	100～242V	
g	電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	別置	
h	質量 (g)	11, 000以下	700以下	2, 600以下	1, 100以下	
i	定格寿命 (h)	60, 000以上	60, 000以上	60, 000以上	40, 000以上	
j	交換方式	器具更新	器具更新	器具更新	器具/ランプ交換	
k	機能	調光対応	自動点滅器内蔵	調光非対応	調光非対応	