

（仮称）交野みらい学園 家具・什器等 仕様リスト一覧

※品番、メーカー等は参考であり、同等以上の品質、性能、形状等を有すること。								
No.	一般名称	仕様（W×D×H）(mm)	特記	数量	品番	メーカー	フロア名	エリア名
1	異形テーブルA（ひょうたん型 H640）	W1600xD920xH640	【天板】表面材：メラミン化粧板 エッジ：PVC 芯材：パーティクルボード 【脚】スチールパイプ、メラミン焼付塗装 【アジャスター】ナイロン ・2台以上のスタックが可能であること ・天板は2色以上から選択可能なこと ・アジャスター仕様であること ・低学年でも使えるように高さはH640程度とすること ・異形テーブルAとテーブルA用スツールは同一メーカー・同一シリーズとすること	1	SST-MUH168MMT1-AN	コクヨ	【2階】	No.1_普通教室（小学1年生）・
2	異形テーブルA用 スツール（SH380）	W382xD382xH570xSH380	【座】ラバーウッド合板φ300 【脚・背】スチールパイプ、メラミン焼付塗装 ・スタッキングが可能なこと（最大4脚以上） ・背もたれがあること ・低学年でも使いやすいようにシートハイはSH380程度であること ・異形テーブルAとテーブルA用スツールは同一メーカー・同一シリーズとすること	6	SCK-MU21M	コクヨ	【2階】	No.1_普通教室（小学1年生）・
3	生徒用デスク	W650xD450xH730	【天板】表面材：メラミン化粧板 芯材：合板 【脚】スチール 【脚仕上げ】焼付塗装（F2色） 【脚先キャップ】ポリプロピレン ・天板は幅650mm×奥行450mmであること ・机の両サイドに1つずつフックがついていること ・離着席時に出入りしやすいT字脚であること ・脚先キャップは焼却しても有害ガスが発生しないPPキャップを採用していること ・A3対応の棚であること ・30mmピッチ以下で高さ調整が可能であること	140	SSD-NFC5BG-S	コクヨ	【2階】	No.1_普通教室（小学1年生）・
4	生徒用イス	W375xD360xH753	【背・座】成型合板 【脚】スチール 【脚仕上げ】焼付塗装（F2色） 【脚先キャップ】ポリプロピレン ・脚先キャップは焼却しても有害ガスが発生しないPPキャップを採用していること ・背座ともにダブルカーブ形状とすること ・脚の形状はT字脚であること ・20mmピッチ以下で高さ調整が可能であること	140	SCH-NFC5GN	コクヨ	【2階】	No.1_普通教室（小学1年生）・
5	傘立て30本用	W835xD280xH500	【本体】角パイプ ・傘を最大30本以上収容可能なこと ・アジャスタータイプであること	4	US-30BK	コクヨ	【2階】	No.1_普通教室（小学1年生）・
6	異形テーブルA（ひょうたん型 H640）	W1600xD920xH640	【天板】表面材：メラミン化粧板 エッジ：PVC 芯材：パーティクルボード 【脚】スチールパイプ、メラミン焼付塗装 【アジャスター】ナイロン ・2台以上のスタックが可能であること ・天板は2色以上から選択可能なこと ・アジャスター仕様であること ・低学年でも使えるように高さはH640程度とすること ・異形テーブルAとテーブルA用スツールは同一メーカー・同一シリーズとすること	1	SST-MUH168MMT1-AN	コクヨ	【2階】	No.2_普通教室（小学2年生）・
7	異形テーブルA用 スツール（SH380）	W382xD382xH570xSH380	【座】ラバーウッド合板φ300 【脚・背】スチールパイプ、メラミン焼付塗装 ・スタッキングが可能なこと（最大4脚以上） ・背もたれがあること ・低学年でも使いやすいようにシートハイはSH380程度であること ・異形テーブルAとテーブルA用スツールは同一メーカー・同一シリーズとすること	6	SCK-MU21M	コクヨ	【2階】	No.2_普通教室（小学2年生）・
8	生徒用デスク	W650xD450xH730	【天板】表面材：メラミン化粧板 芯材：合板 【脚】スチール 【脚仕上げ】焼付塗装（F2色） 【脚先キャップ】ポリプロピレン ・天板は幅650mm×奥行450mmであること ・机の両サイドに1つずつフックがついていること ・離着席時に出入りしやすいT字脚であること ・脚先キャップは焼却しても有害ガスが発生しないPPキャップを採用していること ・A3対応の棚であること ・30mmピッチ以下で高さ調整が可能であること	140	SSD-NFC5BG-S	コクヨ	【2階】	No.2_普通教室（小学2年生）・

（仮称）交野みらい学園 家具・什器等 仕様リスト一覧

※品番、メーカー等は参考であり、同等以上の品質、性能、形状等を有すること。								
No.	一般名称	仕様（W×D×H）(mm)	特記	数量	品番	メーカー	フロア名	エリア名
9	生徒用イス	W375xD360xH753xSH440	【背・座】成型合板 【脚】スチール 【脚仕上げ】焼付塗装（F2色） 【脚先キャップ】ポリプロピレン ・脚先キャップは焼却しても有害ガスが発生しないPPキャップを採用していること ・背座ともにダブルカーブ形状とすること ・脚の形状はT字脚であること ・20mmピッチ以下で高さ調整が可能であること	140	SCH-NFC5GN	コクヨ	【2階】	No.2_普通教室（小学2年生）・
10	傘立て３０本用	W835xD280xH500	【本体】角パイプ ・傘を最大30本以上収容可能なこと ・アジャスタータイプであること	4	US-30BK	コクヨ	【2階】	No.2_普通教室（小学2年生）・
11	異形テーブルA（ひょうたん型 H640）	W1600xD920xH640	【天板】表面材：メラミン化粧板 エッジ：PVC 芯材：パーティクルボード 【脚】スチールパイプ、メラミン焼付塗装 【アジャスター】ナイロン ・2台以上のスタックが可能であること ・天板は2色以上から選択可能なこと ・アジャスター仕様であること ・低学年でも使えるように高さはH640程度とすること ・異形テーブルAとテーブルA用スツールは同一メーカー・同一シリーズとすること	4	SST-MUH168MMT1-AN	コクヨ	【2階】	No.3_普通教室（小学3年生）・
12	異形テーブルA用 スツール（SH380）	W382xD382xH570xSH380	【座】ラバーウッド合板φ300 【脚・背】スチールパイプ、メラミン焼付塗装 ・スタッキングが可能なこと（最大4脚以上） ・背もたれがあること ・低学年でも使いやすいうようにシートハイはSH380程度であること ・異形テーブルAとテーブルA用スツールは同一メーカー・同一シリーズとすること	24	SCK-MU21M	コクヨ	【2階】	No.3_普通教室（小学3年生）・
13	異形テーブルA（長方形型 H640）	W1200xD720xH640	【天板】表面材：メラミン化粧板 エッジ：PVC 芯材：パーティクルボード 【脚】スチールパイプ、メラミン焼付塗装 【アジャスター】ナイロン ・3台のスタックが可能であること ・天板は2色以上から選択可能なこと ・アジャスター仕様であること ・低学年でも使えるように高さはH640程度であること ・異形テーブルAとテーブルA用スツールは同一メーカー・同一シリーズとすること	4	SST-MUS126MMT1-AN	コクヨ	【2階】	No.3_普通教室（小学3年生）・
14	机上用仕切りパネル	W1000xD690xH585	【本体】不織布（ポリエステル） 【パネル厚】9mm 【質量】2.6kg ・吸音素材のパネルであること ・肘まわりがパネルに接触しにくい形状であること ・パネル正面上部が折り返しており、飛沫が拡散しにくい形状であること ・折りたたみが可能でスリムに収納できること ・色は2色程度から選択可能なこと	4	DMP-C1076-KLEY1	コクヨ	【2階】	No.3_普通教室（小学3年生）・
15	生徒用デスク	W650xD450xH730	【天板】表面材：メラミン化粧板 芯材：合板 【脚】スチール 【脚仕上げ】焼付塗装（F2色） 【脚先キャップ】ポリプロピレン ・天板は幅650mm×奥行450mmであること ・机の両サイドに1つずつフックがついていること ・離着席時に出入りしやすいT字脚であること ・脚先キャップは焼却しても有害ガスが発生しないPPキャップを採用していること ・A3対応の棚であること ・30mmピッチ以下で高さ調整が可能であること	140	SSD-NFC5BG-S	コクヨ	【2階】	No.3_普通教室（小学3年生）・
16	生徒用イス	W375xD360xH753xSH440	【背・座】成型合板 【脚】スチール 【脚仕上げ】焼付塗装（F2色） 【脚先キャップ】ポリプロピレン ・脚先キャップは焼却しても有害ガスが発生しないPPキャップを採用していること ・背座ともにダブルカーブ形状とすること ・脚の形状はT字脚であること ・20mmピッチ以下で高さ調整が可能であること	140	SCH-NFC5GN	コクヨ	【2階】	No.3_普通教室（小学3年生）・

（仮称）交野みらい学園 家具・什器等 仕様リスト一覧

※品番、メーカー等は参考であり、同等以上の品質、性能、形状等を有すること。								
No.	一般名称	仕様（W×D×H）(mm)	特記	数量	品番	メーカー	フロア名	エリア名
17	異形テーブルA（ひょうたん型 H700）	W1600xD920xH700	【天板】表面材：メラミン化粧板 エッジ：PVC 芯材：パーティクルボード 【脚】スチールパイプ、メラミン焼付塗装 【アジャスター】ナイロン ・2台以上のスタックが可能であること ・天板は2色以上から選択可能なこと ・アジャスター仕様であること ・異形テーブルAとテーブルA用スツールは同一メーカー・同一シリーズとすること	4	SST-MUH168HMT1-AN	コクヨ	【2階】	No.4_普通教室（小学4年生）・
18	異形テーブルA用 スツール（SH400）	W385xD382xH590xSH400	【座】ラバーウッド合板φ300 【脚・背】スチールパイプ、メラミン焼付塗装 ・スタッキングが可能なこと（最大4脚以上） ・背もたれがあること ・シートハイはSH400程度であること ・異形テーブルAとテーブルA用スツールは同一メーカー・同一シリーズとすること	24	SCK-MU21MM	コクヨ	【2階】	No.4_普通教室（小学4年生）・
19	生徒用デスク	W650xD450xH730	【天板】表面材：メラミン化粧板 芯材：合板 【脚】スチール 【脚仕上げ】焼付塗装（F2色） 【脚先キャップ】ポリプロピレン ・天板は幅650mm×奥行450mmであること ・机の両サイドに1つずつフックがついていること ・離着席時に出入りしやすいT字脚であること ・脚先キャップは焼却しても有害ガスが発生しないPPキャップを採用していること ・A3対応の棚であること ・30mmピッチ以下で高さ調整が可能であること	140	SSD-NFC5BG-S	コクヨ	【2階】	No.4_普通教室（小学4年生）・
20	生徒用イス	W375xD360xH753xSH440	【背・座】成型合板 【脚】スチール 【脚仕上げ】焼付塗装（F2色） 【脚先キャップ】ポリプロピレン ・脚先キャップは焼却しても有害ガスが発生しないPPキャップを採用していること ・背座ともにダブルカーブ形状とすること ・脚の形状はT字脚であること ・20mmピッチ以下で高さ調整が可能であること	140	SCH-NFC5GN	コクヨ	【2階】	No.4_普通教室（小学4年生）・
21	両面ホワイトボード	W1915xD628xH1800	【板面有効寸法】W1760mm×H865mm 【粉受け】スチール 【枠】アルミ押出材、アルマイト仕上げ 【脚】スチールパイプ、粉体塗装（スカイグレー） 【板面】ホーロー 【キャスター】有（ストッパー付き双輪キャスターφ50） 【質量】25.2kg 【付属品】イレーザー1個、マーカー3本（青・黒・赤） ・粉受けは粉受け部、イレーザー置き、マーカー置きが分かれていること ・両面が、無地のホワイトボードであること ・板面の回転をロックするロック機構付であること また、回転する時はレバーでワンタッチ解除が可能であること	1	BB-R936WW	コクヨ	【2階】	No.4_普通教室（小学4年生）・
22	異形テーブルA（ひょうたん型 H700）	W1600xD920xH700	【天板】表面材：メラミン化粧板 エッジ：PVC 芯材：パーティクルボード 【脚】スチールパイプ、メラミン焼付塗装 【アジャスター】ナイロン ・2台以上のスタックが可能であること ・天板は2色以上から選択可能なこと ・アジャスター仕様であること ・異形テーブルAとテーブルA用スツールは同一メーカー・同一シリーズとすること	4	SST-MUH168HMT1-AN	コクヨ	【3階】	No.5_普通教室（小学5年生）・
23	異形テーブルA用 スツール（SH400）	W385xD382xH590xSH400	【座】ラバーウッド合板φ300 【脚・背】スチールパイプ、メラミン焼付塗装 ・スタッキングが可能なこと（最大4脚以上） ・背もたれがあること ・シートハイはSH400程度であること ・異形テーブルAとテーブルA用スツールは同一メーカー・同一シリーズとすること	24	SCK-MU21MM	コクヨ	【3階】	No.5_普通教室（小学5年生）・
24	生徒用デスク	W650xD450xH730	【天板】表面材：メラミン化粧板 芯材：合板 【脚】スチール 【脚仕上げ】焼付塗装（F2色） 【脚先キャップ】ポリプロピレン ・天板は幅650mm×奥行450mmであること ・机の両サイドに1つずつフックがついていること ・離着席時に出入りしやすいT字脚であること ・脚先キャップは焼却しても有害ガスが発生しないPPキャップを採用していること ・A3対応の棚であること ・30mmピッチ以下で高さ調整が可能であること	140	SSD-NFC5BG-S	コクヨ	【3階】	No.5_普通教室（小学5年生）・

（仮称）交野みらい学園 家具・什器等 仕様リスト一覧

※品番、メーカー等は参考であり、同等以上の品質、性能、形状等を有すること。								
No.	一般名称	仕様（W×D×H）(mm)	特記	数量	品番	メーカー	フロア名	エリア名
25	生徒用イス	W375xD360xH753xSH440	【背・座】成型合板 【脚】スチール 【脚仕上げ】焼付塗装（F2色） 【脚先キャップ】ポリプロピレン ・脚先キャップは焼却しても有害ガスが発生しないPPキャップを採用していること ・背座ともにダブルカーブ形状とすること ・脚の形状はT字脚であること ・20mmピッチ以下で高さ調整が可能であること	140	SCH-NFC5GN	コクヨ	【3階】	No.5_普通教室（小学5年生）・
26	異形テーブルA（ひょうたん型 H700）	W1600xD920xH700	【天板】表面材：メラミン化粧板 エッジ：PVC 芯材：パーティクルボード 【脚】スチールパイプ、メラミン焼付塗装 【アジャスター】ナイロン ・2台以上のスタックが可能であること ・天板は2色以上から選択可能なこと ・アジャスター仕様であること ・異形テーブルAとテーブルA用スツールは同一メーカー・同一シリーズとすること	4	SST-MUH168HMT1-AN	コクヨ	【3階】	No.6_普通教室（小学6年生）・
27	異形テーブルA用 スツール（SH400）	W385xD382xH590xSH400	【座】ラバーウッド合板φ300 【脚・背】スチールパイプ、メラミン焼付塗装 ・スタッキングが可能なこと（最大4脚以上） ・背もたれがあること ・シートハイはSH400程度であること ・異形テーブルAとテーブルA用スツールは同一メーカー・同一シリーズとすること	24	SCK-MU21MM	コクヨ	【3階】	No.6_普通教室（小学6年生）・
28	生徒用デスク	W650xD450xH730	【天板】表面材：メラミン化粧板 芯材：合板 【脚】スチール 【脚仕上げ】焼付塗装（F2色） 【脚先キャップ】ポリプロピレン ・天板は幅650mm×奥行450mmであること ・机の両サイドに1つずつフックがついていること ・離着席時に出入りしやすいT字脚であること ・脚先キャップは焼却しても有害ガスが発生しないPPキャップを採用していること ・A3対応の棚であること ・30mmピッチ以下で高さ調整が可能であること	140	SSD-NFC5BG-S	コクヨ	【3階】	No.6_普通教室（小学6年生）・
29	生徒用イス	W375xD360xH753xSH440	【背・座】成型合板 【脚】スチール 【脚仕上げ】焼付塗装（F2色） 【脚先キャップ】ポリプロピレン ・脚先キャップは焼却しても有害ガスが発生しないPPキャップを採用していること ・背座ともにダブルカーブ形状とすること ・脚の形状はT字脚であること ・20mmピッチ以下で高さ調整が可能であること	140	SCH-NFC5GN	コクヨ	【3階】	No.6_普通教室（小学6年生）・
30	生徒用デスク	W650xD450xH730	【天板】表面材：メラミン化粧板 芯材：合板 【脚】スチール 【脚仕上げ】焼付塗装（F2色） 【脚先キャップ】ポリプロピレン ・天板は幅650mm×奥行450mmであること ・机の両サイドに1つずつフックがついていること ・離着席時に出入りしやすいT字脚であること ・脚先キャップは焼却しても有害ガスが発生しないPPキャップを採用していること ・A3対応の棚であること ・30mmピッチ以下で高さ調整が可能であること	140	SSD-NFC5BG-S	コクヨ	【3階】	No.7_普通教室（中学1年生）・
31	生徒用イス	W375xD360xH753xSH440	【背・座】成型合板 【脚】スチール 【脚仕上げ】焼付塗装（F2色） 【脚先キャップ】ポリプロピレン ・脚先キャップは焼却しても有害ガスが発生しないPPキャップを採用していること ・背座ともにダブルカーブ形状とすること ・脚の形状はT字脚であること ・20mmピッチ以下で高さ調整が可能であること	140	SCH-NFC5GN	コクヨ	【3階】	No.7_普通教室（中学1年生）・

（仮称）交野みらい学園 家具・什器等 仕様リスト一覧

※品番、メーカー等は参考であり、同等以上の品質、性能、形状等を有すること。								
No.	一般名称	仕様（W×D×H）(mm)	特記	数量	品番	メーカー	フロア名	エリア名
32	異形テーブルB（勾玉型）	W1465xD900xH720	【天板】表面材：メラミン化粧板 エッジ：樹脂押出材(PP) 芯材：パーティクルボード 天板厚み：27mm 【脚・本体】スチール、アルミダイカスト（焼付塗装）、フラットシルバー色、カバー：樹脂成型品（ABS） 【キャスター】φ75mm双輪キャスター（ウレタン、ロック機構付き） ・カバンフック付きであること（1個）耐荷重49N（約5kgf） ・パネ入りキャスターで床の凹凸を最大9mmまで吸収可能なキャスターであること ・脚力バー内にコードが通せ立ち上げ配線が可能なこと ・天板は2色以上から選択可能なこと ・マグネット機能で簡易連結が可能なこと ・異形テーブルBは同一メーカー・同一シリーズとすること	1	MT-FMM159P1MNN	コクヨ	【3階】	No.7_普通教室（中学1年生）・
33	スツール	W405xD405xH455xSH455	【座面寸法】φ340mm x H60mm 【座】座板：合板 クッション：チップウレタン、スラブウレタン 張り地：ビニールレザー 【脚】丸鋼φ9、クロームメッキ ・スタッキングが可能なこと（最大5脚以上）、またスタックピッチは60mm以下であること ・張り地の色は、6色以上から選択できること	6	CK-750D	コクヨ	【3階】	No.7_普通教室（中学1年生）・
34	異形テーブルB（台形型）	W1530xD695xH720	【天板】表面材：メラミン化粧板 エッジ：樹脂押出材(PP) 芯材：パーティクルボード 天板厚み：27mm 【脚・本体】スチール、アルミダイカスト（焼付塗装）、フラットシルバー色、カバー：樹脂成型品（ABS） 【キャスター】φ75mm双輪キャスター（ウレタン、ロック機構付き） ・マグネットにより容易にテーブル同士を簡易連結できる機構を有していること ・カバンフック付きであること（1個）耐荷重49N（約5kgf） ・パネ入りキャスターで床の凹凸を最大9mmまで吸収可能なキャスターであること ・脚力バー内にコードが通せ立ち上げ配線が可能なこと ・天板は2色以上から選択可能なこと ・異形テーブルBは同一メーカー・同一シリーズとすること	6	MT-FMD167P1MNN	コクヨ	【3階】	No.7_普通教室（中学1年生）・
35	会議イス	W475xD550xH815xSH435	【座面寸法】W420mm×D440mm 【座面高さ】SH435mm 【背】ポリプロピレン 【座】ポリプロピレン 【フレーム】ハイテンションスチールパイプφ13、クロームメッキ 【質量】3.9kg以下 ・座面は、後継姿勢時は座面後方に体圧が集中し、前傾姿勢時は座面前方に体圧が集中しやすい体圧分散機能を有していること ・背の樹脂メッシュは人の体に沿う三次元形状であること ・チェアポーターで30脚以上スタッキングが可能なこと ・床置きで10脚以上スタッキングが可能なこと。またスタックピッチは30mm以下であること ・脚部の色は、3色以上から選べること	18	K11-M30-BK1	コクヨ	【3階】	No.7_普通教室（中学1年生）・
36	異形テーブルB（勾玉型）	W1465xD900xH720	【天板】表面材：メラミン化粧板 エッジ：樹脂押出材(PP) 芯材：パーティクルボード 天板厚み：27mm 【脚・本体】スチール、アルミダイカスト（焼付塗装）、フラットシルバー色、カバー：樹脂成型品（ABS） 【キャスター】φ75mm双輪キャスター（ウレタン、ロック機構付き） ・カバンフック付きであること（1個）耐荷重49N（約5kgf） ・パネ入りキャスターで床の凹凸を最大9mmまで吸収可能なキャスターであること ・脚力バー内にコードが通せ立ち上げ配線が可能なこと ・天板は2色以上から選択可能なこと ・マグネット機能で簡易連結が可能なこと ・異形テーブルBは同一メーカー・同一シリーズとすること	1	MT-FMM159P1MNN	コクヨ	【4階】	No.8_普通教室（中学2年生）・
37	スツール	W405xD405xH455xSH455	【座面寸法】φ340mm x H60mm 【座】座板：合板 クッション：チップウレタン、スラブウレタン 張り地：ビニールレザー 【脚】丸鋼φ9、クロームメッキ ・スタッキングが可能なこと（最大5脚以上）、またスタックピッチは60mm以下であること ・張り地の色は、6色以上から選択できること	6	CK-750D	コクヨ	【4階】	No.8_普通教室（中学2年生）・
38	異形テーブルB（台形型）	W1530xD695xH720	【天板】表面材：メラミン化粧板 エッジ：樹脂押出材(PP) 芯材：パーティクルボード 天板厚み：27mm 【脚・本体】スチール、アルミダイカスト（焼付塗装）、フラットシルバー色、カバー：樹脂成型品（ABS） 【キャスター】φ75mm双輪キャスター（ウレタン、ロック機構付き） ・マグネットにより容易にテーブル同士を簡易連結できる機構を有していること ・カバンフック付きであること（1個）耐荷重49N（約5kgf） ・パネ入りキャスターで床の凹凸を最大9mmまで吸収可能なキャスターであること ・脚力バー内にコードが通せ立ち上げ配線が可能なこと ・天板は2色以上から選択可能なこと ・異形テーブルBは同一メーカー・同一シリーズとすること	4	MT-FMD167P1MNN	コクヨ	【4階】	No.8_普通教室（中学2年生）・

（仮称）交野みらい学園 家具・什器等 仕様リスト一覧

※品番、メーカー等は参考であり、同等以上の品質、性能、形状等を有すること。								
No.	一般名称	仕様（W×D×H）(mm)	特記	数量	品番	メーカー	フロア名	エリア名
39	会議イス	W475xD550xH815xSH435	【座面寸法】 W420mm×D440mm 【座面高さ】 SH435mm 【背】 ポリプロピレン 【座】 ポリプロピレン 【フレーム】 ハイテンションスチールパイプφ13、クロームメッキ 【質量】 3.9kg以下 ・座面は、後継姿勢時は座面後方に体圧が集中し、前傾姿勢時は座面前方に体圧が集中しやすい体圧分散機能を有していること ・背の樹脂メッシュは人の体に沿う三次元形状であること ・チェアポーターで30脚以上スタッキングが可能なこと ・床置きで10脚以上スタッキングが可能なこと。またスタックピッチは30mm以下であること ・脚部の色は、3色以上から選べること	12	K11-M30-BK1	コクヨ	【4階】	No.8_普通教室（中学2年生）・
40	生徒用デスク	W650xD450xH730	【天板】 表面材：メラミン化粧板 芯材：合板 【脚】 スチール 【脚仕上げ】 焼付塗装（F2色） 【脚先キャップ】 ポリプロピレン ・天板は幅650mm×奥行450mmであること ・机の両サイドに1つずつフックがついていること ・離着席時に出入りしやすいT字脚であること ・脚先キャップは焼却しても有害ガスが発生しないIPPキャップを採用していること ・A3対応の棚であること ・30mmピッチ以下で高さ調整が可能であること	140	SSD-NFC5BG-S	コクヨ	【4階】	No.8_普通教室（中学2年生）・
41	生徒用イス	W375xD360xH753xSH440	【背・座】 成型合板 【脚】 スチール 【脚仕上げ】 焼付塗装（F2色） 【脚先キャップ】 ポリプロピレン ・脚先キャップは焼却しても有害ガスが発生しないIPPキャップを採用していること ・背座ともにダブルカーブ形状とすること ・脚の形状はT字脚であること ・20mmピッチ以下で高さ調整が可能であること	140	SCH-NFC5GN	コクヨ	【4階】	No.8_普通教室（中学2年生）・
42	異形テーブルB （台形型）	W1530xD695xH720	【天板】 表面材：メラミン化粧板 エッジ：樹脂押出材(PP) 芯材：パーティクルボード 天板厚み：27mm 【脚・本体】 スチール、アルミダイカスト（焼付塗装）、フラットシルバー色、カバー：樹脂成型品（ABS） 【キャスター】 Φ75mm双輪キャスター（ウレタン、ロック機構付き） ・マグネットにより容易にテーブル同士を簡易連結できる機構を有してること ・カバンフック付きであること（1個）耐荷重49N（約5kgf） ・パネ入りキャスターで床の凹みを最大9mmまで吸収可能なキャスターであること ・脚力バー内にコードが通せ立ち上げ配線が可能なこと ・天板は2色以上から選択可能なこと ・異形テーブルBは同一メーカー・同一シリーズとすること	5	MT-FMD167P1MNN	コクヨ	【4階】	No.9_普通教室（中学3年生）・
43	会議イス	W475xD550xH815xSH435	【座面寸法】 W420mm×D440mm 【座面高さ】 SH435mm 【背】 ポリプロピレン 【座】 ポリプロピレン 【フレーム】 ハイテンションスチールパイプφ13、クロームメッキ 【質量】 3.9kg以下 ・座面は、後継姿勢時は座面後方に体圧が集中し、前傾姿勢時は座面前方に体圧が集中しやすい体圧分散機能を有していること ・背の樹脂メッシュは人の体に沿う三次元形状であること ・チェアポーターで30脚以上スタッキングが可能なこと ・床置きで10脚以上スタッキングが可能なこと。またスタックピッチは30mm以下であること ・脚部の色は、3色以上から選べること	15	K11-M30-BK1	コクヨ	【4階】	No.9_普通教室（中学3年生）・
44	生徒用デスク	W650xD450xH730	【天板】 表面材：メラミン化粧板 芯材：合板 【脚】 スチール 【脚仕上げ】 焼付塗装（F2色） 【脚先キャップ】 ポリプロピレン ・天板は幅650mm×奥行450mmであること ・机の両サイドに1つずつフックがついていること ・離着席時に出入りしやすいT字脚であること ・脚先キャップは焼却しても有害ガスが発生しないIPPキャップを採用していること ・A3対応の棚であること ・30mmピッチ以下で高さ調整が可能であること	140	SSD-NFC5BG-S	コクヨ	【4階】	No.9_普通教室（中学3年生）・
45	生徒用イス	W375xD360xH753xSH440	【背・座】 成型合板 【脚】 スチール 【脚仕上げ】 焼付塗装（F2色） 【脚先キャップ】 ポリプロピレン ・脚先キャップは焼却しても有害ガスが発生しないIPPキャップを採用していること ・背座ともにダブルカーブ形状とすること ・脚の形状はT字脚であること ・20mmピッチ以下で高さ調整が可能であること	140	SCH-NFC5GN	コクヨ	【4階】	No.9_普通教室（中学3年生）・

（仮称）交野みらい学園 家具・什器等 仕様リスト一覧

※品番、メーカー等は参考であり、同等以上の品質、性能、形状等を有すること。								
No.	一般名称	仕様（W×D×H）(mm)	特記	数量	品番	メーカー	フロア名	エリア名
46	生徒用デスク	W650xD450xH730	【天板】表面材：メラミン化粧板 芯材：合板 【脚】スチール 【脚仕上げ】焼付塗装（F2色） 【脚先キャップ】ポリプロピレン ・天板は幅650mm×奥行450mmであること ・机の両サイドに1つずつフックがついていること ・離着席時に出入りしやすいT字脚であること ・脚先キャップは焼却しても有害ガスが発生しないPPキャップを採用していること ・A3対応の棚であること ・30mmピッチ以下で高さ調整が可能であること	16	SSD-NFC5BG-S	コクヨ	【1階】	No.11_支援教室1
47	生徒用イス	W375xD360xH753xSH440	【背・座】成型合板 【脚】スチール 【脚仕上げ】焼付塗装（F2色） 【脚先キャップ】ポリプロピレン ・脚先キャップは焼却しても有害ガスが発生しないPPキャップを採用していること ・背座ともにダブルカーブ形状とすること ・脚の形状はT字脚であること ・20mmピッチ以下で高さ調整が可能であること	16	SCH-NFC5GN	コクヨ	【1階】	No.11_支援教室1
48	上下昇降テーブル	W860xD600xH674.954	【天板】木製合板 ・工具は必要とせず、レバー操作により軽い力で天板を上下動することができること ・エッジは角を無くし、丸みを持たせていること ・最大許容荷重は20kg程度であること ・天板高さは無段階で好きなところに止めることができること ・手元部分はくりぬき加工がされていること	1	00088-000011	コムラ製作所	【1階】	No.11_支援教室1
49	生徒用デスク	W650xD450xH730	【天板】表面材：メラミン化粧板 芯材：合板 【脚】スチール 【脚仕上げ】焼付塗装（F2色） 【脚先キャップ】ポリプロピレン ・天板は幅650mm×奥行450mmであること ・机の両サイドに1つずつフックがついていること ・離着席時に出入りしやすいT字脚であること ・脚先キャップは焼却しても有害ガスが発生しないPPキャップを採用していること ・A3対応の棚であること ・30mmピッチ以下で高さ調整が可能であること	48	SSD-NFC5BG-S	コクヨ	【2・3・4階】	No.12_支援教室2・4・6(2,3,4階)
50	生徒用イス	W375xD360xH753xSH440	【背・座】成型合板 【脚】スチール 【脚仕上げ】焼付塗装（F2色） 【脚先キャップ】ポリプロピレン ・脚先キャップは焼却しても有害ガスが発生しないPPキャップを採用していること ・背座ともにダブルカーブ形状とすること ・脚の形状はT字脚であること ・20mmピッチ以下で高さ調整が可能であること	48	SCH-NFC5GN	コクヨ	【2・3・4階】	No.12_支援教室2・4・6(2,3,4階)
51	生徒用デスク	W650xD450xH730	【天板】表面材：メラミン化粧板 芯材：合板 【脚】スチール 【脚仕上げ】焼付塗装（F2色） 【脚先キャップ】ポリプロピレン ・天板は幅650mm×奥行450mmであること ・机の両サイドに1つずつフックがついていること ・離着席時に出入りしやすいT字脚であること ・脚先キャップは焼却しても有害ガスが発生しないPPキャップを採用していること ・A3対応の棚であること ・30mmピッチ以下で高さ調整が可能であること	32	SSD-NFC5BG-S	コクヨ	【2・3階】	No.13_支援教室3・5（2,3階）
52	生徒用イス	W375xD360xH753xSH440	【背・座】成型合板 【脚】スチール 【脚仕上げ】焼付塗装（F2色） 【脚先キャップ】ポリプロピレン ・脚先キャップは焼却しても有害ガスが発生しないPPキャップを採用していること ・背座ともにダブルカーブ形状とすること ・脚の形状はT字脚であること ・20mmピッチ以下で高さ調整が可能であること	32	SCH-NFC5GN	コクヨ	【2・3階】	No.13_支援教室3・5（2,3階）

（仮称）交野みらい学園 家具・什器等 仕様リスト一覧

※品番、メーカー等は参考であり、同等以上の品質、性能、形状等を有すること。								
No.	一般名称	仕様（W×D×H）(mm)	特記	数量	品番	メーカー	フロア名	エリア名
53	片袖デスク	W1200xD600xH720	【引出内寸法】 W675mm×D332mm×H45mm（センター） 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂（ABS、ASA）、芯材：スチール 【天板厚み】 29mm 【脚・袖】 スチール（焼付塗装）、樹脂（ABS） 【幕板】 スチール（焼付塗装） 【コードダクト】 樹脂（PP） 【ダクトカバー】 樹脂（ABS） ・天板下に開口55mm（対面の場合180mm）程度、深さ54mm程度の大型の配線ダクトを備えていること ・対面レイアウトの際、中央のダクトコードを繋げることで開口奥行180mm程度の大容量配線スペースが確保できること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合横配線が可能であること ・上段引き出しは深型（有効H78mm程度）でノート型PCが収納可能なこと ・中・下段引き出しにはA4ファイルボックスを合計10個収納可能なこと ・センター引き出しはノートパソコンが収納できるよう深型（H45mm程度）であること ・災害時に避難経路を塞ぐことがないよう、センター引き出しはラッチ付きであること ・センター引き出しはA3サイズの書類を縦に収納できるよう、開口奥行きが300mm程度あること ・オプションでデスクの横ずれ防止のアジャスターカバーが取り付け可能であること ・内筒交換仕様で、シリンダー交換が可能であること	2	SD-ISN126LCASMT1N3	コクヨ	【2階】	No.14_メディアセンター
54	事務用回転イス	W630xD560xH905xSH500	【座面寸法】 W455mm×D415mm 【座面高さ】 H450mm～600mm 【背】 背板：ポリプロピレン、クッション：スラブウレタン、張り地：ポリエステル 【座】 座板：スチール、クッション：モールドウレタン、張り地：ポリエステル 【肘】 ポリプロピレン 【脚】 脚羽根：強化ナイロン キャスター：φ50mm ・体圧を分散させるため、座クッション底面が溝形状となっており姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座面の最厚部は60mm程度であること ・張り地汚れを防ぎ、イスの移動がしやすい手掛け付きであること ・脚部は安定性の高い5本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・張地の色は10色以上から選択が可能であること	2	C02-W101CW-E1T7T71	コクヨ	【2階】	No.14_メディアセンター
55	異形テーブルA（台形型 H640）	W1165xD520xH640	【天板】表面材：メラミン化粧板 エッジ：PVC 芯材：パーティクルボード 【脚】 スチールパイプ、メラミン焼付塗装 【アジャスター】 ナイロン ・3台のスタックが可能であること ・天板は2色以上から選択可能なこと ・アジャスター仕様であること ・低学年でも使えるように高さはH640程度であること ・異形テーブルAとテーブルA用スツールは同一メーカー・同一シリーズとすること	20	SST-MUD126MMT1-AN	コクヨ	【2階】	No.14_メディアセンター
56	異形テーブルA用 スツール（SH380）	W442xD442xH380xSH380	【座】 ラバーウッド合板φ300 【脚】 スチールパイプ、メラミン焼付塗装 ・スタッキングが可能なこと（最大8脚） ・異形テーブルAとテーブルA用スツールは同一メーカー・同一シリーズとすること	34	SCK-MU20M	コクヨ	【2階】	No.14_メディアセンター
57	片袖デスク	W1200xD600xH720	【引出内寸法】 W675mm×D332mm×H45mm（センター） 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂（ABS、ASA）、芯材：スチール 【天板厚み】 29mm 【脚・袖】 スチール（焼付塗装）、樹脂（ABS） 【幕板】 スチール（焼付塗装） 【コードダクト】 樹脂（PP） 【ダクトカバー】 樹脂（ABS） ・天板下に開口55mm（対面の場合180mm）程度、深さ54mm程度の大型の配線ダクトを備えていること ・対面レイアウトの際、中央のダクトコードを繋げることで開口奥行180mm程度の大容量配線スペースが確保できること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合横配線が可能であること ・上段引き出しは深型（有効H78mm程度）でノート型PCが収納可能なこと ・中・下段引き出しにはA4ファイルボックスを合計10個収納可能なこと ・センター引き出しはノートパソコンが収納できるよう深型（H45mm程度）であること ・災害時に避難経路を塞ぐことがないよう、センター引き出しはラッチ付きであること ・センター引き出しはA3サイズの書類を縦に収納できるよう、開口奥行きが300mm程度あること ・オプションでデスクの横ずれ防止のアジャスターカバーが取り付け可能であること ・内筒交換仕様で、シリンダー交換が可能であること	2	SD-ISN126LCASMT1N3	コクヨ	【3階】	No.15_メディアセンター・閉架書庫（3階）
58	事務用回転イス	W630xD560xH905xSH500	【座面寸法】 W455mm×D415mm 【座面高さ】 H450mm～600mm 【背】 背板：ポリプロピレン、クッション：スラブウレタン、張り地：ポリエステル 【座】 座板：スチール、クッション：モールドウレタン、張り地：ポリエステル 【肘】 ポリプロピレン 【脚】 脚羽根：強化ナイロン キャスター：φ50mm ・体圧を分散させるため、座クッション底面が溝形状となっており姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座面の最厚部は60mm程度であること ・張り地汚れを防ぎ、イスの移動がしやすい手掛け付きであること ・脚部は安定性の高い5本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・張地の色は10色以上から選択が可能であること	2	C02-W101CW-E1T7T71	コクヨ	【3階】	No.15_メディアセンター・閉架書庫（3階）

（仮称）交野みらい学園 家具・什器等 仕様リスト一覧

※品番、メーカー等は参考であり、同等以上の品質、性能、形状等を有すること。								
No.	一般名称	仕様（W×D×H）(mm)	特記	数量	品番	メーカー	フロア名	エリア名
59	異形テーブルA用 スツール（SH400）	W385xD382xH590xSH400	【座】 ラバーウッド合板φ300 【脚・背】 スチールパイプ、メラミン焼付塗装 ・スタッキングが可能なこと（最大4脚以上） ・背もたれがあること ・シートハイはSH400程度であること ・異形テーブルAとテーブルA用スツールは同一メーカー・同一シリーズとすること	9	SCK-MU21MM	コクヨ	【3階】	No.15_メディアセンター・閉架書庫（3階）
60	折りたたみテーブル	W600xD400xH700	【天板】 表面材：メラミン化粧板、エッジ：オレフィン系樹脂、芯材：MDF 【本体】 スチール、メラミン焼付塗装 【脚】 キャスター（ストッパー2個付き） ・フラップ式天板であること ・平行スタックが可能で目づスタックピッチが112mm程度であること ・天板は2色以上から選択可能なこと ・オプションで棚板の取り付けが可能なこと	42	SST-PSFH1AP1M-WN	コクヨ	【1階】	No.16_まなびの森・音楽室1（1階）・外部倉庫1
61	両面ホワイトボード	W1915xD628xH1800	【板面有効寸法】 W1760mm×H865mm 【粉受け】 スチール 【枠】 アルミ押出材、アルマイト仕上げ 【脚】 スチールパイプ、粉体塗装（スカイグレー） 【板面】 ホーロー 【キャスター】 有（ストッパー付き双輪キャスターφ50） 【質量】 25.2kg 【付属品】 イレーザー1個、マーカー3本（青・黒・赤） ・粉受けは粉受け部、イレーザー置き、マーカー置きが分かれていること ・両面が、無地のホワイトボードであること ・板面の回転をロックするロック機構付であること また、回転する時はレバーでワンタッチ解除が可能であること	1	BB-R936WW	コクヨ	【1階】	No.16_まなびの森・音楽室1（1階）・外部倉庫1
62	軽量ラック	W1540xD450xH1808	【段数】 天地6段 【耐荷重】 棚板1枚当たり約150kgf/段、一連当たり約750kgf/連 ・棚本体にはボルトを使用しない構造とすること ・棚板は、25mmピッチ以下で自由に移動させることができること ・隣接する棚は支柱を共有して増連が可能で、設置スペースが削減可能であること	1	MI-6555N	コクヨ	【1階】	No.16_まなびの森・音楽室1（1階）・外部倉庫1
63	軽量ラック	W1500xD450xH1808	【段数】 天地6段 【耐荷重】 棚板1枚当たり約150kgf/段、一連当たり約750kgf/連 ・棚本体にはボルトを使用しない構造とすること ・棚板は、25mmピッチ以下で自由に移動させることができること ・隣接する棚は支柱を共有して増連が可能で、設置スペースが削減可能であること	1	MI-6555CN	コクヨ	【1階】	No.16_まなびの森・音楽室1（1階）・外部倉庫1
64	軽量ラック用棚板	W1500用	【本体】 スチール、焼付塗装	2	MIT-515	コクヨ	【1階】	No.16_まなびの森・音楽室1（1階）・外部倉庫1
65	軽量ラック用棚受け	W434xD42XH36	【本体】 スチール、焼付塗装	4	MIN-5	コクヨ	【1階】	No.16_まなびの森・音楽室1（1階）・外部倉庫1
66	軽量ラック用壁固定金具	W35xD60xH50	【本体】 スチール、焼付塗装	3	MIK	コクヨ	【1階】	No.16_まなびの森・音楽室1（1階）・外部倉庫1
67	スタッキングチェア 足掛け付	W512xD530xH750xSH430	【脚部】 スチールパイプ 粉体塗装 【張地】 布地 ・10脚以上スタッキング可能なこと ・張地は4色程度から選択可能なこと ・専用台車に40脚以上積載可能なこと	150	BUKA-C30	西尾家具	【1階】	No.17_多目的ホール（サブアリーナ・ランチルーム・武道場・多目的準備室・談話スペース）（1階）
68	スタッキングチェア用台車	W628xD1078xH852	【本体】 スチールパイプ 粉体塗装 ・40脚程度積載可能なこと	4	BUKA-CD2	西尾家具	【1階】	No.17_多目的ホール（サブアリーナ・ランチルーム・武道場・多目的準備室・談話スペース）（1階）
69	ランチルーム用テーブル	W1800xD800xH700	【天板】 表面材：メラミン化粧板 エッジ：樹脂押出材（ABS） 芯材：パーティクルボード 【天板厚】 25mm 【支柱】 スチール丸パイプ（φ50.8、焼付塗装） 【脚】 アルミダイカスト、焼付塗装 【キャスター】 薄型キャスター（ナイロン、ストッパー2個付き） 【スタックピッチ】 135mm ・天板はフラップ式であること。 ・天板端部は、天板色と同色であり、テーブルを横に並べた際に隙間なく揃うよう、スクエアエッジであること ・スタックが可能で、スタックピッチは135mm以下であること ・ランチトレーを対向で2枚置くと奥行きは800mm程度であること ・利用者が足を引っ掛けないようT字脚であること ・別製にて抗菌・抗ウィルス天板対応が可能なこと	25	MT-LF188MT1	コクヨ	【1階】	No.17_多目的ホール（サブアリーナ・ランチルーム・武道場・多目的準備室・談話スペース）（1階）

（仮称）交野みらい学園 家具・什器等 仕様リスト一覧

※品番、メーカー等は参考であり、同等以上の品質、性能、形状等を有すること。								
No.	一般名称	仕様（W×D×H）(mm)	特記	数量	品番	メーカー	フロア名	エリア名
70	異形テーブルB（勾玉型）	W1465xD900xH720	【天板】表面材：メラミン化粧板 エッジ：樹脂押出材(PP) 芯材：パーティクルボード 天板厚み：27mm 【脚・本体】スチール、アルミダイカスト（焼付塗装）、フラットシルバー色、カバー：樹脂成型品（ABS） 【キャスター】φ75mm双輪キャスター（ウレタン、ロック機構付き） ・カバンフック付きであること（1個）耐荷重49N（約5kgf） ・パネ入りキャスターで床の凹凸を最大9mmまで吸収可能なキャスターであること ・脚カバー内にコードが通せ立ち上げ配線が可能なこと ・天板は2色以上から選択可能なこと ・マグネット機能で簡易連結が可能なこと ・異形テーブルBは同一メーカー・同一シリーズとすること	1	MT-FMM159P1MNN	コクヨ	【1階】	No.17_多目的ホール（サブアリーナ・ランチルーム・武道場・多目的準備室・談話スペース）（1階）
71	スツール	W405xD405xH455xSH455	【座面寸法】φ340mm x H60mm 【座】座板：合板 クッション：チップウレタン、スラブウレタン 張り地：ビニールレザー 【脚】丸鋼φ9、クロームメッキ ・スタッキングが可能なこと（最大5脚以上）、またスタックピッチは60mm以下であること ・張り地の色は、6色以上から選択できること	12	CK-750D	コクヨ	【1階】	No.17_多目的ホール（サブアリーナ・ランチルーム・武道場・多目的準備室・談話スペース）（1階）
72	生徒用実習イス	W390xD390xH420	【座】再生PP（ポリプロピレン）、φ300 【脚】丸パイプ（φ22.2）、メラミン焼付塗装 ・高さが3タイプ（H460、420、380）から選択できること ・スタッキングが可能なこと（最大10脚以上） ・座の色は、3色以上から選択できること	1	SG-K35E142B1N	コクヨ	【1階】	No.18_調理室・被服室（家庭科）
73	木金混合用生徒用工作台	W1500xD900	【主材樹脂】コート化粧パーティクルボード 【天板】メラミン化粧貼 【木口】ABSエッジ t 2.0mm(グレー色) 【棚板】樹脂コート化粧MDFフラッシュ ・パーティクルボードは、ホルムアルデヒド放散量「0.04mg/ℓ」程度であること ・マテリアルリサイクル機能を有すること ・MDF材は国産材比率を70%使用すること	11	SWM-1H2.B.M	西尾家具	【2階】	No.19_技術室・図工室・美術室
74	粘土作品乾燥棚	W1250xD570xH1950	【本体】スチール 粉体塗装 ・抗菌機能のある(銀イオン配合)粉体塗装であること ・6点支持方式であること ・スライド棚式であること	2	TCB-20	西尾家具	【2階】	No.19_技術室・図工室・美術室
75	絵画作品乾燥棚	W940xD620xH1145	【ボール】スチール メラミン焼付塗装 ・収納数が半切25枚、四ツ切50枚、ハツ切100枚程度であること ・折りたたみ収納が可能なこと	4	SY-5	西尾家具	【2階】	No.19_技術室・図工室・美術室
76	生徒用工作台	W1500xD900	【主材樹脂】コート化粧パーティクルボード 【天板】メラミン化粧貼 【木口】ABSエッジ t 2.0mm(グレー色) 【棚板】樹脂コート化粧MDFフラッシュ ・パーティクルボードは、ホルムアルデヒド放散量「0.04mg/ℓ」程度であること ・マテリアルリサイクル機能を有すること ・MDF材は国産材比率を70%使用すること	11	SWM-2H1.B.M	西尾家具	【2階】	No.19_技術室・図工室・美術室
77	粘土作品乾燥棚	W1250xD570xH1950	【本体】スチール 粉体塗装 ・抗菌機能のある(銀イオン配合)粉体塗装であること ・6点支持方式であること ・スライド棚式であること	4	TCB-20	西尾家具	【2階】	No.19_技術室・図工室・美術室
78	絵画作品乾燥棚	W940xD620xH1145	【ボール】スチール メラミン焼付塗装 ・収納数が半切25枚、四ツ切50枚、ハツ切100枚程度であること ・折りたたみ収納が可能なこと	4	SY-5	西尾家具	【2階】	No.19_技術室・図工室・美術室
79	生徒用工作台	W1500xD900	【主材樹脂】コート化粧パーティクルボード 【天板】メラミン化粧貼 【木口】ABSエッジ t 2.0mm(グレー色) 【棚板】樹脂コート化粧MDFフラッシュ ・パーティクルボードは、ホルムアルデヒド放散量「0.04mg/ℓ」程度であること ・マテリアルリサイクル機能を有すること ・MDF材は国産材比率を70%使用すること	11	SWM-2H1.B.M	西尾家具	【2階】	No.19_技術室・図工室・美術室

（仮称）交野みらい学園 家具・什器等 仕様リスト一覧

※品番、メーカー等は参考であり、同等以上の品質、性能、形状等を有すること。								
No.	一般名称	仕様（W×D×H）(mm)	特記	数量	品番	メーカー	フロア名	エリア名
80	壁掛けホワイトボード	W1805xD88xH905	【板面有効寸法】W1755mm×H858mm 【粉受け・枠】アルミ押出材、アルマイト仕上げ 【板面仕様】ホーロー 【付属品】イレーザー×1、マーカー×3（青・黒・赤） 【質量】11kg ・粉受け、吊り下げ金具付きであること ・粉受けは粉受け部、イレーザー置き、マーカー置きが分かれていること	3	BB-H936W	コクヨ	【2階】	No.19_技術室・図工室・美術室
81	片面ホワイトボード	W1885xD628xH1800	【板面有効寸法】W1755mm×H858mm 【粉受け・枠】アルミ押出材、アルマイト仕上げ 【脚】スチールパイプ、粉体塗装（スカイグレー） 【板面】ホーロー 【キャスター】有（ストッパー付き双輪キャスターφ50） 【質量】20.9kg 【付属品】イレーザー1個、マーカー3本（青・黒・赤） ・無地のホワイトボードであること ・キャスター付きで移動が容易にできること	3	BB-K936W	コクヨ	【2階】	No.19_技術室・図工室・美術室
82	生徒用実習イス	W390xD390xH420	【座】再生PP（ポリプロピレン）、φ300 【脚】丸パイプ（φ22.2）、メラミン焼付塗装 ・高さが3タイプ（H460、420、380）から選択できること ・スタッキングが可能なこと（最大10脚以上） ・座の色は、3色以上から選択できること	42	SG-K35E142B1N	コクヨ	【3階】	No.20_理科室1・2・3（サイエンスゾーン）（3階）
83	生徒用実習イス	W390xD390xH420	【座】再生PP（ポリプロピレン）、φ300 【脚】丸パイプ（φ22.2）、メラミン焼付塗装 ・高さが3タイプ（H460、420、380）から選択できること ・スタッキングが可能なこと（最大10脚以上） ・座の色は、3色以上から選択できること	42	SG-K35E142B1N	コクヨ	【3階】	No.20_理科室1・2・3（サイエンスゾーン）（3階）
84	薬品保管庫	W900xD500xH1800	【本体】ステンレスSUS304 t 1.0 H1L仕上げ 【上段】ガラス引違戸・透明ガラス t 5・可動式棚(2枚)・シリンダー錠付 【下段】ステンレス開戸・可動式棚(2枚)・シリンダー錠	3	ZSG	西尾家具	【3階】	No.20_理科室1・2・3（サイエンスゾーン）（3階）
85	片面ホワイトボード	W1285xD628xH1800	【板面有効寸法】W1155mm×H858mm 【粉受け・枠】アルミ押出材、アルマイト仕上げ 【脚】スチールパイプ、粉体塗装（スカイグレー） 【板面】ホーロー 【キャスター】有（ストッパー付き双輪キャスターφ50） 【質量】16.5kg 【付属品】イレーザー1個、マーカー3本（青・黒・赤） ・無地のホワイトボードであること ・キャスター付きで移動が容易にできること	1	BB-K934W	コクヨ	【3階】	No.20_理科室1・2・3（サイエンスゾーン）（3階）
86	異形テーブルB（勾玉型）	W1465xD900xH720	【天板】表面材：メラミン化粧板 エッジ：樹脂押出材(PP) 芯材：パーティクルボード 天板厚み：27mm 【脚・本体】スチール、アルミダイカスト（焼付塗装）、フラットシルバー色、カバー：樹脂成型品（ABS） 【キャスター】φ75mm双輪キャスター（ウレタン、ロック機構付き） ・カバンフック付きであること（1個）耐荷重49N（約5kgf） ・パネ入りキャスターで床の凹凸を最大9mmまで吸収可能なキャスターであること ・脚カバー内にコードが通せ立ち上げ配線が可能なこと ・天板は2色以上から選択可能なこと ・マグネット機能で簡易連結が可能なこと ・異形テーブルBは同一メーカー・同一シリーズとすること	4	MT-FMM159P1MNN	コクヨ	【3階】	No.20_理科室1・2・3（サイエンスゾーン）（3階）
87	会議イス	W475xD550xH815xSH435	【座面寸法】W420mm×D440mm 【座面高さ】SH435mm 【背】ポリプロピレン 【座】ポリプロピレン 【フレーム】ハイテンションスチールパイプφ13、クロームメッキ 【質量】3.9kg以下 ・座面は、後継姿勢時は座面後方に体圧が集中し、前傾姿勢時は座面前方に体圧が集中しやすい体圧分散機能を有していること ・背の樹脂メッシュは人の体に沿う三次元形状であること ・チェアポーターで30脚以上スタッキングが可能なこと ・床置きで10脚以上スタッキングが可能なこと。まだスタックピッチは30mm以下であること ・脚部の色は、3色以上から選べること	12	K111-M30-BK1	コクヨ	【3階】	No.20_理科室1・2・3（サイエンスゾーン）（3階）
88	生徒用実習イス	W390xD390xH420	【座】再生PP（ポリプロピレン）、φ300 【脚】丸パイプ（φ22.2）、メラミン焼付塗装 ・高さが3タイプ（H460、420、380）から選択できること ・スタッキングが可能なこと（最大10脚以上） ・座の色は、3色以上から選択できること	3	SG-K35E142B1N	コクヨ	【3階】	No.20_理科室1・2・3（サイエンスゾーン）（3階）

（仮称）交野みらい学園 家具・什器等 仕様リスト一覧

※品番、メーカー等は参考であり、同等以上の品質、性能、形状等を有すること。								
No.	一般名称	仕様（W×D×H）(mm)	特記	数量	品番	メーカー	フロア名	エリア名
89	収納庫 （3枚引き違い戸）	W900xD450xH1050	【本体内寸法】 W862mm×D385mm×H1000mm 【本体・扉】 スチール、焼付塗装 【引手】 樹脂成形品（ABS） 【棚板】 スチール、焼付塗装 耐荷重490N（約50kgf） 【錠】 錠、ラッチ付き ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等が引っかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、本体引手は下段収納引手と近接している高さであること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、A4縦（ファイル）が3段収納可能であること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm以下とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm以下にて可動できること ・扉の開口率は60%以上であること ・上段や下段の収納物が取り出し易いように、引き戸レールが天板や底板に対してフラットに近いこと ・2枚引き戸と3枚引き戸の本体は共通で、戸の変更が可能であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	1	BWU-HU359SAWN	コクヨ	【4階】	No.21_音楽室2（ミュージックゾーン）（4階）
90	収納庫 （3枚引き違い戸）	W900xD450xH1050	【本体内寸法】 W862mm×D385mm×H1000mm 【本体・扉】 スチール、焼付塗装 【引手】 樹脂成形品（ABS） 【棚板】 スチール、焼付塗装 耐荷重490N（約50kgf） 【錠】 錠、ラッチ付き ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等が引っかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、本体引手は上段収納引手と近接している高さであること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、A4縦（ファイル）が3段収納可能であること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm以下とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm以下にて可動できること ・扉の開口率は60%以上であること ・上段や下段の収納物が取り出し易いように、引き戸レールが天板や底板に対してフラットに近いこと ・2枚引き戸と3枚引き戸の本体は共通で、戸の変更が可能であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	1	BWU-HD359SAWN	コクヨ	【4階】	No.21_音楽室2（ミュージックゾーン）（4階）
91	収納庫（ベース）	W900xD438xH50	【本体】 スチール、焼付塗装 ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・アジャスター調整しても床面との間に隙間が出来ないダブル構造のベースであること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	1	BWUB-W9SAW	コクヨ	【4階】	No.21_音楽室2（ミュージックゾーン）（4階）
92	壁固定金具	W110xD135xH55	【本体】 スチール、焼付塗装	1	PE-L51	コクヨ	【4階】	No.21_音楽室2（ミュージックゾーン）（4階）
93	チェア	W490xD485xH760xSH435	【座面寸法】 W390mm×D420mm 【座面高さ】 H435mm 【背】 抗菌剤入りポリプロピレン 【座】 抗菌剤入りポリプロピレン 【脚】 スチール丸パイプ（φ19.1、焼付塗装） ・体圧分散を意識したしっかり、ゆったり座れる背座面形状であること ・カバン等手荷物をかけたときに滑り落ちにくいよう、背は中央から両側に向けてカーブがかかった形状であること。 ・イスを引いた際に生ずる音の軽減に配慮した脚先形状であること。 ・スタッキングが可能なこと（最大4脚以上） ・本体色は11種類以上から、脚は3色以上から選べること ・国際標準ISO22196 に準じた試験結果に基づき、抗菌性能のある背・座であること	12	K05-W00X-38383	コクヨ	【4階】	No.22_メディアスペース（4階）
94	会議テーブル	W1800xD750xH720	【天板】 表面材：メラミン化粧板 エッジ：樹脂押出材（ABS） 芯材：パーティクルボード 天板厚み：25mm 【脚】 支柱：スチール長円パイプ（82×32、焼付塗装） 脚ベース：アルミダイカスト、焼付塗装 アジャスター：樹脂成型品（ナイロン） ・脚は4本脚のものとする ・安全性のため天板の4角が丸みを帯びていること ・天板色、塗装脚色共に3色程度のバリエーションが選択可能であること	6	MT-JTMR187SAWMT1N	コクヨ	【4階】	No.22_メディアスペース（4階）

(仮称) 交野みらい学園 家具・什器等 仕様リスト一覧

※品番、メーカー等は参考であり、同等以上の品質、性能、形状等を有すること。								
No.	一般名称	仕様（W×D×H）(mm)	特記	数量	品番	メーカー	フロア名	エリア名
95	平デスク	W1200xD600xH720	【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂（ABS、ASA） 芯材スチール 【天板厚み】29mm 【脚】スチール（焼付塗装）、樹脂（ABS） 【幕板】スチール（焼付塗装） 【コードダクト】樹脂（PP） 【ダクトカバー】樹脂（ABS） ・天板下に開口55mm（対面の場合180mm）程度、深さ54mm程度の大型の配線ダクトを備えていること ・対面レイアウトの際、中央のダクトコードを繋げることで開口奥行180mm程度の大容量配線スペースが確保できること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合横配線が可能であること ・オプションでデスクの横ずれ防止のアジャスターカバーが取り付け可能であること	4	SD-ISN126LSPAWN	コクヨ	【1階】	No.23_職員室・校長室（応接室）・印刷室（1階）
96	ワゴン	W295xD602xH648	【天板】スチール（焼付塗装） 【本体】スチール（焼付塗装） 【錠】シリンダー錠（内筒交換対応・施錠表示機能付き） 【キャスター】薄型自在キャスター（ロック機構付） 【付属品】ペントレー1個、仕切板2枚 ・デスクと同一仕様・色であること ・デスクの下設空間を有効に使うためW寸法が薄型のタイプであること ・引き出しは3段（上：トレー 中：A4 下：A4）タイプであること ・A4ファイルボックスが上下段で4個収納できること ・中・下段の引き出しのストロークは550mm以上であること ・災害時に飛び出さないよう、中・下段にはラッチ機構付きであること ・すべての引き出しが一括でロックできるオールロック機構で施錠表示機能付であること ・万が一鍵を紛失した場合、錠ごと取り替えられる内筒交換対応のものであること ・天板の耐荷重が294N（約30kgf）程度あること	4	SD-GTZ36T3SAW	コクヨ	【1階】	No.23_職員室・校長室（応接室）・印刷室（1階）
97	事務用回転イス	W630xD560xH905xSH500	【座面寸法】W430mm×D415mm 【座面高さ】H410mm～500mm 【背】背板：ポリプロピレン、クッション：スラブウレタン、張り地：ポリエステル 【座】座板：スチール、クッション：モールドウレタン、張り地：ポリエステル 【肘】ポリプロピレン 【脚】脚羽根：強化ナイロン キャスター：φ50mm ・体圧を分散させるため、座クッション底面が溝形状となっており姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座面の最厚部は60mm程度であること ・張り地汚れを防ぎ、イスの移動がしやすい手掛け付きであること ・脚部は安定性の高い5本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・張地の色は10色以上から選択が可能であること	4	CO2-W151CW-E1E6E61	コクヨ	【1階】	No.23_職員室・校長室（応接室）・印刷室（1階）
98	デスク	W3000xD1200xH720	【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材(ABS)、芯材：スチール、ハニカム 【天板厚】25mm 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【開閉式配線カバー】アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ※床傾斜調整範囲18mm以内であること ・レイアウト変更に伴い両面⇄片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは両側から開閉が可能であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・床から370mm程度から上部に幕板機能を有していること ・天板は中間用、エンド用とも共通であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・脚・天板色の組み合わせは計8通り程度であること	7	DWV-WD3012-SAWPAW2	コクヨ	【1階】	No.23_職員室・校長室（応接室）・印刷室（1階）
99	デスク	W3000xD1200xH720	【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材(ABS)、芯材：スチール、ハニカム 【天板厚】25mm 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【開閉式配線カバー】アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ※床傾斜調整範囲18mm以内であること ・レイアウト変更に伴い両面⇄片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは両側から開閉が可能であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・床から370mm程度から上部に幕板機能を有していること ・天板は中間用、エンド用とも共通であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・脚・天板色の組み合わせは計8通り程度であること	7	DWV-WJ3012-SAWPAW2	コクヨ	【1階】	No.23_職員室・校長室（応接室）・印刷室（1階）

（仮称）交野みらい学園 家具・什器等 仕様リスト一覧

※品番、メーカー等は参考であり、同等以上の品質、性能、形状等を有すること。								
No.	一般名称	仕様（W×D×H）(mm)	特記	数量	品番	メーカー	フロア名	エリア名
100	ワゴン	W295xD602xH648	【天板】スチール（焼付塗装） 【本体】スチール（焼付塗装） 【錠】シリンダー錠（内筒交換対応・施錠表示機能付き） 【キャスター】 薄型自在キャスター（ロック機構付） 【付属品】 ベントレー1個、仕切板2枚 ・デスクと同一仕様・色であること ・デスクの下肢空間を有効に使うためW寸法が薄型のタイプであること ・引き出しは3段（上：トレー 中：A4 下：A4）タイプであること ・A4ファイルボックスが上下段で4個収納できること ・中・下段の引き出しのストロークは550mm以上であること ・災害時に飛び出さないよう、中・下段にはラッチ機構付きであること ・すべての引き出しが一括でロックできるオールロック機構で施錠表示機能付であること ・万が一鍵を紛失した場合、錠ごと取り替えられる内筒交換対応のものであること ・天板の耐荷重が294N（約30kgf）程度あること	81	SD-GTZ36T3SAW	コクヨ	【1階】	No.23_職員室・校長室（応接室）・印刷室（1階）
101	事務用回転イス	W630xD560xH905xSH500	【座面寸法】 W455mm×D415mm 【座面高さ】 H450mm～600mm 【背】 背板：ポリプロピレン、クッション：スラブウレタン、張り地：ポリエステル 【座】 座板：スチール、クッション：モールドウレタン、張り地：ポリエステル 【肘】 ポリプロピレン 【脚】 脚羽根：強化ナイロン キャスター：φ50mm ・体圧を分散させるため、座クッション底面が溝形状となっており姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座面の最厚部は60mm程度であること ・張り地汚れを防ぎ、イスの移動がしやすい手掛け付きであること ・脚部は安定性の高い5本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・張地の色は10色以上から選択が可能であること	81	CO2-W101CW-E11K1K1	コクヨ	【1階】	No.23_職員室・校長室（応接室）・印刷室（1階）
102	会議テーブル	W1200xD900xH720	【天板】 表面材：メラミン化粧板 エッジ：樹脂押出材（ABS） 芯材：パーティクルボード 【天板厚】 25mm 【脚】 支柱：スチール丸パイプ（φ50.8、焼付塗装） 脚ベース：アルミダイカスト、焼付塗装 【アジャスター】 樹脂成形品（PE） ・天板端部は、天板色と同色でテーブルを横に並べた際、隙間なく揃うよう、スクエアエッジであること ・天板と支柱・脚色の組み合わせは12種類以上から選べること	1	MT-V129E6AMT1-E	コクヨ	【1階】	No.23_職員室・校長室（応接室）・印刷室（1階）
103	チェア	W490xD485xH760xSH460	【座面寸法】 W400mm×D425mm 【座面高さ】 H460mm 【背】 抗菌剤入りポリプロピレン 【座】 ポリウレタンフォーム 【脚】 スチール丸パイプ（φ19.1、焼付塗装） 【張り地】 エコPVCレザー ・体圧分散を意識したしっかり、ゆったり座れる背座面形状であること ・カバン等手荷物をかけたときに滑り落ちにくいよう、背は中央から両側に向けてカーブがかった形状であること。 ・座り心地に配慮するため、座は25mm程度のウレタンクッション付きであること ・イスを引いた際に生ずる音の軽減に配慮した脚先形状であること。 ・スタッキングが可能なこと（最大4脚以上） ・本体色は11種類以上から、脚は3色以上から選べること	4	K05-B02S-VZE6E63	コクヨ	【1階】	No.23_職員室・校長室（応接室）・印刷室（1階）
104	会議テーブル	W860xD790xH720	【天板】 表面材：メラミン化粧板 エッジ：樹脂押出材（ABS） 芯材：パーティクルボード 【天板厚】 25mm 【脚】 支柱：スチール丸パイプ（φ50.8、焼付塗装） 脚ベース：アルミダイカスト、焼付塗装 【キャスター】 薄型キャスター（ナイロン、ストッパー2個付き） ・天板はフラップ式であること。また、操作レバーは安全性に配慮し回転式であること ・天板をフラップ状態から水平状態に戻す際、安全性のため一旦途中で止まること ・天板端部は、天板色と同色であり、テーブルを横に並べた際に隙間なく揃うよう、スクエアエッジであること ・スタックが可能で、スタックピッチは310mm程度であること ・キャスターは、自立しにくい低床キャスターであること ・キャスターストッパーは、2箇所のストッパーで4輪すべてがロックされること ・キャスターは、ダブルストッパー（車輪・首振りストッパー）であること ・天板と支柱・脚色の組み合わせは12種類以上から選べること	2	MT-VD87FSAAMT1	コクヨ	【1階】	No.23_職員室・校長室（応接室）・印刷室（1階）
105	スツール	W405xD405xH455xSH455	【座面寸法】 φ340mm × H60mm 【座】 座板：合板 クッション：チップウレタン、スラブウレタン 【脚】 丸鋼φ9、クロームメッキ、メラミン塗装 ・用途に応じて高さが4タイプ（H720、620、455、360）から選択できること ・スタッキングが可能なこと（最大5脚） ・張り地の色は、6色以上から選択できること ・脚の色は、5色程度から選択できること	4	K18-W83C-G22J1	コクヨ	【1階】	No.23_職員室・校長室（応接室）・印刷室（1階）

（仮称）交野みらい学園 家具・什器等 仕様リスト一覧

※品番、メーカー等は参考であり、同等以上の品質、性能、形状等を有すること。								
No.	一般名称	仕様（W×D×H）(mm)	特記	数量	品番	メーカー	フロア名	エリア名
106	収納庫（4人用ロッカー）	W900xD450xH740	【庫内寸法】W412mm×D378mm×H328mm / 1庫内 【庫内仕切り下部内寸法】庫内仕切りBタイプ / W388mm×D312mm×H40mm、耐荷重196N（約20kgf） 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引き手・錠前】樹脂成型品（ABS） 【庫内仕切り・扉裏トレー】樹脂成型品（ABS） 【メールポケット】樹脂成型品（PS）、対荷重19.6N（約2.0kgf） 【付属品】庫内トレー、扉裏トレー、メールポケット付き 【メール穴開口サイズ】W340mm×H25mm ・庫内寸法は全て同一であり、扉の縦位置は横ラインで揃っていること ・各庫内下部に、ノートPCやタブレットなどの端末機器を収納できる場所があること ・仕切りには配線用の穴が開いており、コンセントを配線することが可能であること ・鍵を持ち歩く必要のないキーレスタイプであること ・庫内には15インチ程度までのノートPCが収容可能であり、庫内仕切りの上部にはA4横向きのファイルボックス4つ分が収容可能であること ・本体色は、ホワイト・ブラックの2種類から選択できること。また、オプションの天板を付ける場合は4色程度から選択できること ・扉にはメール穴、メールポケットが付属していること ・メール穴は、A4ヨコサイズの郵便物・書類が投函できる大きさであること ・郵便物・書類を仕分けるメールポケットは半透明で視認性が高いこと ・また、ハガキなどの小さな郵便物を取り出す際に指を入れられるスリットが付いていること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	22	SNN-R043DMB-SAW1	コクヨ	【1階】	No.23_職員室・校長室（応接室）・印刷室（1階）
107	収納庫（ベース）	W900xD438xH50	【本体】スチール、焼付塗装 ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・アジャスター調整しても床面との間に隙間が出来ないダブル構造のベースであること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	22	BWUB-W9SAW	コクヨ	【1階】	No.23_職員室・校長室（応接室）・印刷室（1階）
108	収納庫（天板）	W900xD450xH20xSH20	【本体】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材（ABS）、芯材：パーティクルボード ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	22	BWUT-W9MT1NN	コクヨ	【1階】	No.23_職員室・校長室（応接室）・印刷室（1階）
109	収納庫（2枚引き違い戸）	W900xD450xH1050	【本体内寸法】W862mm×D392mm×H1000mm 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装 耐荷重490N（約50kgf） 【錠】錠、ラッチ付き ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、本体引手は上段収納引手と近接している高さであること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、A4縦（ファイル）が3段収納可能であること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm以下とする ・収納物を取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm以下にて可動できること ・上段や下段の収納物を取り出し易いように、引き戸レールが天板や底板に対してフラットに近いこと ・2枚引き戸と3枚引き戸の本体は共通で、戸の変更が可能であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	6	BWU-HD259SAWNN	コクヨ	【1階】	No.23_職員室・校長室（応接室）・印刷室（1階）
110	収納庫（トレーユニット）	W900xD450xH1050xSH1050	【トレー内寸法】W255mm×D332mm×H34mm 【本体】スチール、焼付塗装 【トレー】樹脂成形品（スチロール） 【トレー耐荷重】A4浅型：9.8N（約1.0kgf） 【トレー段数】A4浅型3列22段 ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	4	BWU-PA159SAWN	コクヨ	【1階】	No.23_職員室・校長室（応接室）・印刷室（1階）
111	収納庫（ベース）	W900xD438xH50	【本体】スチール、焼付塗装 ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・アジャスター調整しても床面との間に隙間が出来ないダブル構造のベースであること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	10	BWUB-W9SAW	コクヨ	【1階】	No.23_職員室・校長室（応接室）・印刷室（1階）
112	収納庫（天板）	W900xD450xH20xSH20	【本体】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材（ABS）、芯材：パーティクルボード ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	10	BWUT-W9MT1NN	コクヨ	【1階】	No.23_職員室・校長室（応接室）・印刷室（1階）

（仮称）交野みらい学園 家具・什器等 仕様リスト一覧

※品番、メーカー等は参考であり、同等以上の品質、性能、形状等を有すること。								
No.	一般名称	仕様（W×D×H）(mm)	特記	数量	品番	メーカー	フロア名	エリア名
113	収納庫（スライドタイプ基本）	W1840xD940xH2265	【本体】スチール、焼付塗装 【引き手】樹脂成形品（ABS） 【扉】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装 耐荷重490N（約50kgf） 【耐荷重】2.94 kN（約300kgf） 収納庫1連あたり ・前後列の横スライド式の書架であること ・基本セットは前列1本・後列2本で構成され、前列に両開き扉、後列に引き戸が1枚ついていること ・増連セットは前列1本・後列1本で構成され、前列に両開き扉がついていること ・ベースは一体構造とし、転倒防止に配慮した2条レール構造であること ・前列の収納を片側に寄せ、後列の収納庫の一括ロックできる収束ロック機構があること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚15mm程度、棚板厚12mm以下であること ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチ23.4mm以下にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと。 また、安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・衣服等がひっかからないよう扉の表面には突起物がないこと ・床固定金具が標準で装備されていること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	1	SMU-S89SAWN3	コクヨ	【1階】	No.23_職員室・校長室（応接室）・印刷室（1階）
114	収納庫（スライドタイプ増連）	W920xD940xH2265	【本体】スチール、焼付塗装 【引き手】樹脂成形品（ABS） 【扉】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装 耐荷重490N（約50kgf） 【耐荷重】2.94 kN（約300kgf） 収納庫1連あたり ・前後列の横スライド式の書架であること ・基本セットは前列1本・後列2本で構成され、前列に両開き扉、後列に引き戸が1枚ついていること ・増連セットは前列1本・後列1本で構成され、前列に両開き扉がついていること ・ベースは一体構造とし、転倒防止に配慮した2条レール構造であること ・前列の収納を片側に寄せ、後列の収納庫の一括ロックできる収束ロック機構があること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚15mm程度、棚板厚12mm以下であること ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチ23.4mm以下にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと。 また、安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・衣服等がひっかからないよう扉の表面には突起物がないこと ・床固定金具が標準で装備されていること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	3	SMU-CS89SAWN3	コクヨ	【1階】	No.23_職員室・校長室（応接室）・印刷室（1階）
115	壁固定金具	W110xD135xH55	【本体】スチール、焼付塗装	5	PE-L51	コクヨ	【1階】	No.23_職員室・校長室（応接室）・印刷室（1階）
116	壁掛けホワイトボード	W1805xD88xH905	【板面有効寸法】W1755mm×H858mm 【粉受け・枠】アルミ押出材、アルマイト仕上げ 【板面仕様】ホーロー 【付属品】イレーザー×1、マーカー×3（青・黒・赤） 【質量】11kg ・粉受け、吊り下げ金具付きであること ・粉受けは粉受け部、イレーザー置き、マーカー置きが分かれていること	1	BB-H936W	コクヨ	【1階】	No.23_職員室・校長室（応接室）・印刷室（1階）
117	壁掛けホワイトボード（月予定表）	W1805xD88xH905	【板面有効寸法】W1755mm×H858mm 【粉受け・枠】アルミ押出材、アルマイト仕上げ 【板面仕様】ホーロー 【付属品】イレーザー×1、マーカー×3（青・黒・赤） 【質量】11kg ・粉受け、吊り下げ金具付きであること ・粉受けは粉受け部、イレーザー置き、マーカー置きが分かれていること ・盤面は月予定表（1ヵ月用）であること	2	BB-H936W-MS03	コクヨ	【1階】	No.23_職員室・校長室（応接室）・印刷室（1階）
118	壁掛けホワイトボード（月行事・無地）	W1805xD88xH905	【板面有効寸法】W1755mm×H858mm 【粉受け・枠】アルミ押出材、アルマイト仕上げ 【板面仕様】ホーロー 【付属品】イレーザー×1、マーカー×3（青・黒・赤） 【質量】11kg 【曜日欄サイズ】W42xH35 ・粉受け、吊り下げ金具付きであること ・粉受けは粉受け部、イレーザー置き、マーカー置きが分かれていること ・盤面半分は月行事表、半分は無地であること	1	BB-HC936MW	コクヨ	【1階】	No.23_職員室・校長室（応接室）・印刷室（1階）
119	アームチェアー	W1735xD630xH720xSH390	【座面寸法】SW1530×SD460xSH390 【肘高寸法】AH540 【背・座】ウレタンフォーム 張地：布（ポリエステル） 【脚】スチール丸パイプφ31.8、メラミン焼付塗装（シルバーマタリック仕上げ） ・張り地は2色以上から選択可能なこと	1	CE-833H1NB6	コクヨ	【1階】	No.23_職員室・校長室（応接室）・印刷室（1階）
120	ソファ	W705xD630xH720xSH390	【座面寸法】SW500×SD460xSH390 【肘高寸法】AH540 【背・座】ウレタンフォーム 張地：布（ポリエステル） 【脚】スチール丸パイプφ31.8、メラミン焼付塗装（シルバーマタリック仕上げ） ・張り地は2色以上から選択可能なこと	2	CE-835H1NB6	コクヨ	【1階】	No.23_職員室・校長室（応接室）・印刷室（1階）

（仮称）交野みらい学園 家具・什器等 仕様リスト一覧

※品番、メーカー等は参考であり、同等以上の品質、性能、形状等を有すること。								
No.	一般名称	仕様（W×D×H）(mm)	特記	数量	品番	メーカー	フロア名	エリア名
121	応接テーブル	W1200xD600xH450	【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：MDF、ポリウレタン塗装着色仕上げ 【脚】丸パイプφ48.6、粉体塗装、シルバーメタリック仕上げ ・天板は2色以上から選択可能なこと	1	NT-380P1BN3	コクヨ	【1階】	No.23_職員室・校長室（応接室）・印刷室（1階）
122	事務用回転イス	W680xD580xH960	【座面寸法】W470mm×D420mm～470mm 【座面高さ】H410mm～500mm 【背もたれ】背板：PP、クッション：モールドウレタン、張り地：ポリエステル 【座面】座板：PP、クッション：モールドウレタン、張り地：ポリエステル 【肘掛け】アルミダイカスト（磨き仕上げ）、ポリウレタンスキンモールド 【脚部】脚羽根：アルミダイカスト（磨き仕上げ）、キャスター：φ60mm ・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように座面も後傾する「背座角度連動ロッキング」を搭載していること ・レバー操作によってフリーロッキング／任意位置固定の切り替えができること ・背をしっかりと支えるため背板は座面よりH550mm程度の高さがあり、且つ上部までクッションで覆われていること ・腰部にランソバサポート機能を内包しており、レバー操作で背もたれ形状の奥行き方向の調節が可能であること ・座面に、耐圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座面の奥行き調整が50mm程度可能なこと ・調節機能がわかりやすいように、各操作レバーが手の届きやすい位置に集約されていること ・脚部は安定性の高い5本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること	1	CR-GA2463F6GME6-WN	コクヨ	【1階】	No.23_職員室・校長室（応接室）・印刷室（1階）
123	メディカルワゴン	W600xD450xH760	【本体】抗菌ポリ合板 【天板】ステンレス・硬質アクリル 【キャスター】φ40mm、ナイロン製(対角ストッパー付き) ・引出しの色は6色程度から選択可能なこと ・扉は観音開きであること ・キャスター付きであること ・側面にタオル掛けがついていること	1	8-4073-02	ナビス	【1階】	No.24_保健室・倉庫・執務室・
124	クロススクリーン	W900xD450xH1800	【フレーム】スチール丸パイプ、長円パイプ 【脚】スチール丸パイプ、長円パイプ 【カーテン】ポリエステル（防炎仕様） ・キャスター2個はストッパー付きであること ・クロスは防炎仕様（ポリエステル）であり、洗濯が可能であること ・クロス色は3色以上から選択可能なこと	1	SN-CH631PJ	コクヨ	【1階】	No.24_保健室・倉庫・執務室・
125	3人用ベンチ	W1500xD550xH420xSH420	【背・座】ポリウレタンフォーム 【本体】スチールパイプ、粉体塗装 【脚】スチール、粉体塗装、アジャスター付き ・張り地は5色程度から選択可能なこと ・張り地は耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウム性能を持ったレザーであること	2	NSS-BX3S-VZEN1	コクヨ	【1階】	No.24_保健室・倉庫・執務室・
126	スツール	W405xD405xH455xSH455	【座面寸法】φ340mm x H60mm 【座】座板：合板、クッション：チップウレタン、スラブウレタン 張り地：ビニールレザー 【脚】丸鋼φ9、クロームメッキ ・スタッキングが可能なこと（最大5脚以上）、またスタックピッチは60mm以下であること ・張り地の色は、6色以上から選択できること	4	CK-750D	コクヨ	【1階】	No.25_事務室・教材室
127	画用紙整理棚	W600xD430xH900	【主材】国内産桧間伐台形集成材 【背板】桧柄MDFフラッシュ ・MDF材は国産材比率を70％使用すること ・1段ごとに棚が引きだせること ・A2サイズまでの用紙が収納できること	2	WYHG-W1	西尾家具	【1階】	No.25_事務室・教材室
128	3人用ベンチ	W1500xD550xH420xSH420	【背・座】ポリウレタンフォーム 【本体】スチールパイプ、粉体塗装 【脚】スチール、粉体塗装、アジャスター付き ・張り地は5色程度から選択可能なこと ・張り地は耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウム性能を持ったレザーであること	2	NSS-BX3S-VZEN1	コクヨ	【1階】	No.26_職員用MWC・職員用FMC・職
129	更衣ロッカー （3人用）	W900xD515xH1790	【付属品】ハンガーパイプ、鏡、ネクタイ掛、傘立、滴受、Sカン1個、網棚各2枚 ・ダイヤルキー式で鍵不要のキーレスタイプであること ・扉、ダイヤル錠は抗菌加工を施していること ・更衣ロッカーは同一メーカー・同一シリーズとすること	5	SLDW-3-D	サカエ	【1階】	No.26_職員用MWC・職員用FMC・職
130	ラウンジチェアー	W640xD640xH710xSH420	【座面高さ】H420mm 【背・座】ポリウレタンフォーム 【張り地】エコPVCレザー（耐アルコール、耐次亜塩素酸ナトリウム） 【脚】フナ材、ポリウレタン塗装 ・脚は、足元の清掃やメンテナンスのしやすいよう、4本脚のものとすること ・背・座の色は7色以上から選択できること	1	NRF-G1LNS-W2106111	コクヨ	【1階】	No.29_授乳室（1階）

（仮称）交野みらい学園 家具・什器等 仕様リスト一覧

※品番、メーカー等は参考であり、同等以上の品質、性能、形状等を有すること。								
No.	一般名称	仕様（W×D×H）(mm)	特記	数量	品番	メーカー	フロア名	エリア名
131	おむつ交換台ベッド（スタンドタイプ）	W787xD562xH1242	【本体】ポリプロピレン、スチール、ステンレス、木合板、ウレタンフォーム 【張地】ビニールレザー(PVC) ・壁固定式であること ・ガススプリング式開閉であること ・対象年齢は1ヶ月～24ヶ月程度であること ・耐荷重は100kg程度であること	1	YHOC-BS	西尾家具	【1階】	No.29_授乳室（1階）
132	更衣ロッカー （2段4人用）	W608xD515xH1790	【付属品】ハンガーパイプ、鏡、ネクタイ掛、Sカン1個、網棚各1枚 ・ダイヤルキー式で鍵不要のキーレスタイプであること ・扉、ダイヤル錠は抗菌加工を施していること ・更衣ロッカーは同一メーカー・同一シリーズとすること	2	SLDW-4S-D	サカエ	【1階】	No.31_更衣室1・2（1階）
133	更衣ロッカー （2段6人用）	W900xD515xH1790	【付属品】ハンガーパイプ、鏡、ネクタイ掛、Sカン1個、網棚各1枚 ・ダイヤルキー式で鍵不要のキーレスタイプであること ・扉、ダイヤル錠は抗菌加工を施していること ・更衣ロッカーは同一メーカー・同一シリーズとすること	25	SLDW-6-D	サカエ	【1階】	No.31_更衣室1・2（1階）
134	傘立て30本用	W835xD280xH500	【本体】角パイプ ・傘を最大30本以上収容可能なこと ・アジャスタータイプであること	20	US-30BK	コクヨ	【1階】	No.32_昇降口（1階）
135	生徒用デスク	W650xD450xH730	【天板】表面材：メラミン化粧板 芯材：合板 【脚】スチール 【脚仕上げ】焼付塗装（F2色） 【脚先キャップ】ポリプロピレン ・天板は幅650mm×奥行450mmであること ・机の両サイドに1つずつフックがついていること ・離着席時に出入りしやすいT字脚であること ・脚先キャップは焼却しても有害ガスが発生しないPPキャップを採用していること ・A3対応の棚であること ・30mmピッチ以下で高さ調整が可能であること	70	SSD-NFC5BG-S	コクヨ	【2階】	No.34_多目的教室1・2（2階）
136	生徒用イス	W375xD360xH753xSH440	【背・座】成型合板 【脚】スチール 【脚仕上げ】焼付塗装（F2色） 【脚先キャップ】ポリプロピレン ・脚先キャップは焼却しても有害ガスが発生しないPPキャップを採用していること ・背座ともにダブルカーブ形状とすること ・脚の形状はT字脚であること ・20mmピッチ以下で高さ調整が可能であること ・	70	SCH-NFC5GN	コクヨ	【2階】	No.34_多目的教室1・2（2階）
137	傘立て30本用	W835xD280xH500	【本体】角パイプ ・傘を最大30本以上収容可能なこと ・アジャスタータイプであること	2	US-30BK	コクヨ	【2階】	No.34_多目的教室1・2（2階）
138	生徒用デスク	W650xD450xH730	【天板】表面材：メラミン化粧板 芯材：合板 【脚】スチール 【脚仕上げ】焼付塗装（F2色） 【脚先キャップ】ポリプロピレン ・天板は幅650mm×奥行450mmであること ・机の両サイドに1つずつフックがついていること ・離着席時に出入りしやすいT字脚であること ・脚先キャップは焼却しても有害ガスが発生しないPPキャップを採用していること ・A3対応の棚であること ・30mmピッチ以下で高さ調整が可能であること	140	SSD-NFC5BG-S	コクヨ	【2・3階】	No.35_多目的教室3・4・5・6
139	生徒用イス	W375xD360xH753xSH440	【背・座】成型合板 【脚】スチール 【脚仕上げ】焼付塗装（F2色） 【脚先キャップ】ポリプロピレン ・脚先キャップは焼却しても有害ガスが発生しないPPキャップを採用していること ・背座ともにダブルカーブ形状とすること ・脚の形状はT字脚であること ・20mmピッチ以下で高さ調整が可能であること	140	SCH-NFC5GN	コクヨ	【2・3階】	No.35_多目的教室3・4・5・6
140	会議テーブル	W900xD900xH720	【天板】表面材：メラミン化粧板 エッジ：樹脂押出材（ABS） 芯材：パーティクルボード 天板厚み：25mm 【脚】支柱：スチールパイプ（φ42.7、焼付塗装）アジャスター：樹脂成型品（ポリプロピレン） ・脚は4本脚のものとする ・安全性のため天板の4角が丸みを帯びていること ・天板色、塗装脚色共に3色程度のバリエーションが選択可能であること	2	MT-JTMR99E6MT1N	コクヨ	【4階】	No.39_進路指導室（4階）

（仮称）交野みらい学園 家具・什器等 仕様リスト一覧

※品番、メーカー等は参考であり、同等以上の品質、性能、形状等を有すること。								
No.	一般名称	仕様（W×D×H）(mm)	特記	数量	品番	メーカー	フロア名	エリア名
141	パネルスクリーン	W1230xD455xH1500	【本体】スチール、ペーパーコア、表面材：両面クロス 【スタンド】スチール、ABS 【キャスター】ナイロン4個（2個ストッパー付き） ・マグネット使用が可能であること	1	SN-PXP151SAWHSNE1	コクヨ	【4階】	No.39_進路指導室（4階）
142	パネルスクリーン	W3032xD455xH1500	【本体】スチール、ペーパーコア、表面材：両面クロス 【スタンド】スチール、ABS 【キャスター】ナイロン6個（2個ストッパー付き、2個アジャスター機能付き） ・マグネット使用が可能であること	1	SN-PXP153SAWHSNE1	コクヨ	【4階】	No.39_進路指導室（4階）
143	会議イス	W475xD550xH815xSH435	【座面寸法】W420mm×D440mm 【座面高さ】SH435mm 【背】ポリプロピレン 【座】ポリプロピレン 【フレーム】ハイテンションスチールパイプφ13、クロームメッキ 【質量】3.9kg以下 ・座面は、後継姿勢時は座面後方に体圧が集中し、前傾姿勢時は座面前方に体圧が集中しやすい体圧分散機能を有していること ・背の樹脂メッシュは人の体に沿う三次元形状であること ・チェアポーターで30脚以上スタッキングが可能なこと ・床置きで10脚以上スタッキングが可能なこと。またスタックピッチは30mm以下であること ・脚部の色は、3色以上から選べること	4	K111-M30-E21	コクヨ	【4階】	No.40_(外国語・数学)教師ステーション・メディアモール4-1（4階）
144	書架	W1200xD435xH1005	【本体・棚板】プリント紙 芯材：パーティクルボード エッジ：PVC、ABS 【キャスター】ナイロン、エラストマー巻き（ストッパー付き） ・キャスター付きで移動が容易にできること ・表裏共通の両面書架であること	2	SSS-MUS123	コクヨ	【4階】	No.40_(外国語・数学)教師ステーション・メディアモール4-1（4階）
145	異形テーブルB（勾玉型）	W1465xD900xH720	【天板】表面材：メラミン化粧板 エッジ：樹脂押出材(PP) 芯材：パーティクルボード 天板厚み：27mm 【脚・本体】スチール、アルミダイカスト（焼付塗装）、フラットシルバー色、カバー：樹脂成型品（ABS） 【キャスター】φ75mm双輪キャスター（ウレタン、ロック機構付き） ・カバンフック付きであること（1個）耐荷重49N（約5kgf） ・パネ入りキャスターで床の凹凸を最大9mmまで吸収可能なキャスターであること ・脚カバー内にコードが通せ立ち上げ配線が可能なこと ・天板は2色以上から選択可能なこと ・マグネット機能で簡易連結が可能なこと ・異形テーブルBは同一メーカー・同一シリーズとすること	3	MT-FMM159P1MNN	コクヨ	【4階】	No.40_(外国語・数学)教師ステーション・メディアモール4-1（4階）
146	スツール	W405xD405xH455xSH455	【座面寸法】φ340mm x H60mm 【座】座板：合板 クッション：チップウレタン、スラブウレタン 張り地：ビニールレザー 【脚】丸鋼φ9、クロームメッキ ・スタッキングが可能なこと（最大5脚以上）、またスタックピッチは60mm以下であること ・張り地の色は、6色以上から選択できること	18	CK-750D	コクヨ	【4階】	No.40_(外国語・数学)教師ステーション・メディアモール4-1（4階）
147	片面ホワイトボード	W1285xD628xH1800	【板面有効寸法】W1155mm×H858mm 【粉受け・枠】アルミ押出材、アルマイト仕上げ 【脚】スチールパイプ、粉体塗装（スカイグレー） 【板面】ホーロー 【キャスター】有（ストッパー付き双輪キャスターφ50） 【質量】16.5kg 【付属品】イレーザー1個、マーカー3本（青・黒・赤） ・無地のホワイトボードであること ・キャスター付きで移動が容易にできること	1	BB-K934W	コクヨ	【4階】	No.40_(外国語・数学)教師ステーション・メディアモール4-1（4階）
148	軽量ラック	W1240xD450xH1808	【段数】天地5段 【耐荷重】棚板1枚当たり約150kgf/段、一連当たり約750kgf/連 ・棚本体にはボルトを使用しない構造とすること ・棚板は、25mmピッチ以下で自由に移動させることができること ・隣接する棚は支柱を共有して増連が可能で、設置スペースが削減可能であること	3	MI-6455N	コクヨ	【1階】	No.41_屋外運動場（1階）
149	軽量ラック用棚板	W1200用	【本体】スチール、焼付塗装	3	MIT-415	コクヨ	【1階】	No.41_屋外運動場（1階）
150	軽量ラック用棚受け	W434xD42XH36	【本体】スチール、焼付塗装	6	MIN-5	コクヨ	【1階】	No.41_屋外運動場（1階）
151	軽量ラック	W1500xD450xH1808	【段数】天地5段 【耐荷重】棚板1枚当たり約150kgf/段、一連当たり約750kgf/連 ・棚本体にはボルトを使用しない構造とすること ・棚板は、25mmピッチ以下で自由に移動させることができること ・隣接する棚は支柱を共有して増連が可能で、設置スペースが削減可能であること	3	MI-6555CN	コクヨ	【1階】	No.41_屋外運動場（1階）

（仮称）交野みらい学園 家具・什器等 仕様リスト一覧

※品番、メーカー等は参考であり、同等以上の品質、性能、形状等を有すること。								
No.	一般名称	仕様（W×D×H）(mm)	特記	数量	品番	メーカー	フロア名	エリア名
152	軽量ラック用棚板	W1500用	【本体】スチール、焼付塗装	3	MIT-515	コクヨ	【1階】	No.41_屋外運動場（1階）
153	軽量ラック用棚受け	W434xD42XH36	【本体】スチール、焼付塗装	6	MIN-5	コクヨ	【1階】	No.41_屋外運動場（1階）
154	軽量ラック	W1840xD450xH1808	【段数】天地5段 【耐荷重】棚板1枚当たり約150kgf/段、一連当たり約750kgf/連 ・棚本体にはボルトを使用しない構造とすること ・棚板は、25mmピッチ以下で自由に移動させることができること ・隣接する棚は支柱を共有して増連が可能で、設置スペースが削減可能であること	1	MI-6655N	コクヨ	【1階】	No.41_屋外運動場（1階）
155	軽量ラック用棚板	W1800用	【本体】スチール、焼付塗装	1	MIT-615	コクヨ	【1階】	No.41_屋外運動場（1階）
156	軽量ラック用棚受け	W434xD42XH36	【本体】スチール、焼付塗装	2	MIN-5	コクヨ	【1階】	No.41_屋外運動場（1階）
157	軽量ラック用壁固定金具	W35xD60xH50	【本体】スチール、焼付塗装	11	MIK	コクヨ	【1階】	No.41_屋外運動場（1階）
158	軽量ラック	W1240xD450xH1808	【段数】天地5段 【耐荷重】棚板1枚当たり約150kgf/段、一連当たり約750kgf/連 ・棚本体にはボルトを使用しない構造とすること ・棚板は、25mmピッチ以下で自由に移動させることができること ・隣接する棚は支柱を共有して増連が可能で、設置スペースが削減可能であること	4	MI-6455N	コクヨ	【1階】	No.42_屋内運動場（1階）
159	軽量ラック	W1200xD450xH1808	【段数】天地5段 【耐荷重】棚板1枚当たり約150kgf/段、一連当たり約750kgf/連 ・棚本体にはボルトを使用しない構造とすること ・棚板は、25mmピッチ以下で自由に移動させることができること ・隣接する棚は支柱を共有して増連が可能で、設置スペースが削減可能であること	3	MI-6455CN	コクヨ	【1階】	No.42_屋内運動場（1階）
160	軽量ラック用棚板	W1200用	【本体】スチール、焼付塗装	7	MIT-415	コクヨ	【1階】	No.42_屋内運動場（1階）
161	軽量ラック用棚受け	W434xD42XH36	【本体】スチール、焼付塗装	14	MIN-5	コクヨ	【1階】	No.42_屋内運動場（1階）
162	軽量ラック	W1500xD450xH1808	【段数】天地5段 【耐荷重】棚板1枚当たり約150kgf/段、一連当たり約750kgf/連 ・棚本体にはボルトを使用しない構造とすること ・棚板は、25mmピッチ以下で自由に移動させることができること ・隣接する棚は支柱を共有して増連が可能で、設置スペースが削減可能であること	5	MI-6555CN	コクヨ	【1階】	No.42_屋内運動場（1階）
163	軽量ラック用棚板	W1500用	【本体】スチール、焼付塗装	5	MIT-515	コクヨ	【1階】	No.42_屋内運動場（1階）
164	軽量ラック用棚受け	W434xD42XH36	【本体】スチール、焼付塗装	10	MIN-5	コクヨ	【1階】	No.42_屋内運動場（1階）
165	軽量ラック用壁固定金具	W35xD60xH50	【本体】スチール、焼付塗装	16	MIK	コクヨ	【1階】	No.42_屋内運動場（1階）
166	ひな段 3段	W4550xD900xH920	【段板・フレーム】アルミ ・組立式でコンパクト収納が可能なこと ・専用台車にて移動が容易なこと	1	TKS-AH3-B	西尾家具	【1階】	No.42_屋内運動場（1階）
167	ひな段収納キャリー	W976xD755xH858	【本体】スチール 粉体塗装 ・ひな段専用台車であること	2	TKS-AHC	西尾家具	【1階】	No.42_屋内運動場（1階）