① ホーム画面から、「設定」をタップ (1)8 ۲ \odot NHR far School 0 al 8 0 Ż 設定

②「Wi-Fi」をタップ



- ③「Wi-Fi」がオフになっている場合は、オンにす る
- ④ デバイスが利用可能な Wi-Fi ネットワークの 検索を始め、一覧が表示されます
- ⑤ 接続したい Wi-Fi ネットワークの名前をタップ するとパスワードの入力の画面になります
 ※ネットワークの名前を SSID と言います
- ⑥ ご家庭にある無線 LAN 機器(ルーター・アクセス ポイント等)に書かれてあるパスワードを入力しま す

※パスワード:暗号キー・暗号化キー・KEY 等の

⑦ [接続]をタップします

名前で書かれています







無線 LAN 機器(ルーター・アクセスポイント等)のパスワードの確認方法

 お使いの無線 LAN 機器(ルーター又はアクセスポイント)の裏面又は底面 に貼付されているラベルにデフォルトのパスワードが記載されています



ネットワーク名 (SSID): XXXXXX

※上記以外に下記の確認方法等があります

abades della	ROTEXICALS (
SSID/I	暗号キー		
5 SHz S	stream26576	2.4 GHz	AirPort26576
暗号キー	(5GHz/2.4GHz共通)	1	234567890123
[QR ⊐:	ネクト用」 QR コー	-ド	
5GHzに対応 (5GHzに対 取ってくださ)	い。)	5GHzのG ない場合は	Rコードを読み取ってくだる 、2.4GHzのQRコードを
	5GHz		2.4GHz
_	TANK STREET		
	11-12	1	
		ĥ	븮숬믵
1961		19.70	
			1945
	かんたんセットア・ SSID(領統者)	リブシート	(初時曲) (初時曲) (本一(金SSID共和)
2,4GHz	かんたんセットア・ SSID(機能名) elecom2g-xxxxxx	リブシート 第号	(初期信) (初期信) (七一(全SSID共通)
2.4GHz 5GHz	рурского рурского SSID(###2) еlecom2g-xxxxxx elecom2g-xxxxxx	ップシート 昭朝 - 1a2 時日のか	(初時値) は十一(金SSID共通) B3C4D566F (GSSID(4))VPA2ASS
2,4GHz 5GHz ()L-9-	かんたんセットア: SSID(無線名) elecom2g-xxxxxx 年間高部プタセス構()	ップシート 第号1 第号化力:	(初期値) 24 - (全SSID共福) B3c4D5e6F (全SSIDAR) WPR2AES

② プロバイダから設定情報シートを渡されている場合
は、ネットワークの情報やパスワードが記載されていな
いか確認してください

③ Wi-Fi ルーターを所有している場合も同様のシート
が入っていないか確認してください