

災害用A I シャワー仕様書

令和6年度

交 野 市

仕 様 書

- 1 件名 災害用A I シャワー
- 2 台数 2 式
- 3 品名 W O T A B O X
- 4 本体仕様
 - ①寸法：幅 8 2 0 m m × 奥行 4 2 m m × 高さ 9 3 3 m m
 - ②重量：8 2 k g
 - ③消費電力：1 0 0 V ～ 5 0 / 6 0 H z （国内使用）5 0 0 V A
 - ④メンテナンス頻度：シャワー約 5 0 回ごとにフィルター交換
 - ⑤使用環境
 - ・外気温 5 ～ 4 0 ° C （凍結なきこと）
 - ・直射日光が当たらない（推奨）
 - ・平坦な場所
 - ⑥保管環境
 - ・室温 - 1 0 ～ 6 0 ° C
 - ・屋内で保管
- 5 本体性能
 - ①供給水量：4 L / 分
 - ②浄化速度：最大 4 L / 分
 - ③浄化水質：公衆浴場の水質基準に準拠
 - ④水温：3 7 ～ 5 0 ° C
 - ⑤対応水源：水道水及びそれに準ずる淡水
 - ⑥設営時間・人数：1 5 分・2 人
- 6 シャワーキット
 - ①シャワー空間
 - ・ワンタッチシャワーテント
 - （幅 1 , 1 0 0 m m × 奥行 1 , 1 0 0 m m × 高さ 2 , 1 0 0 m m ）
 - ②脱衣空間
 - ・ワンタッチルームテント
 - （幅 2 , 0 0 0 m m × 奥行 2 , 0 0 0 m m × 高さ 2 , 4 0 0 m m ）
 - ③水タンク類
 - ・専用タンク 2 種（容量 1 5 0 L ）
 - ・排水タンク（容量 2 0 L ）
 - ・洗浄用折りたたみタンク（容量 2 0 L ）
 - ④給湯ユニット

・灯油式給湯器（給湯出力46.5km・40,000kcal・／h）

7 付属品

①フィルターセットA（2式）

- ・フィルター1（糸巻）×8
- ・フィルター2（プレ活性炭）×4
- ・塩素タブレット6袋（10錠／袋）
- ・排水口スポンジ1袋（6個）
- ・使用済みフィルター廃棄袋13袋
- ・手袋20組（40枚）

②フィルターセットB（2式）

- ・フィルター5／6×1本
- ・フィルター3／4（ポスト活性炭）×1本

8 保守点検

- （1）保守点検期間は納品日から起算して5年間とする。
- （2）遠隔定期点検は3か月に1回実施すること。
- （3）ソフトウェアアップデート（適宜）
- （4）保守点検期間終了後の故障及び破損についても、有償にて誠実に対応すること。

9 納入期限

令和7年3月21日

10 納入場所

市が指定する場所

※納入日時にあつては事前に担当者と協議を行うこと。

11 その他

- （1）納入時に「WOTA BOX」の設置から利用、撤去等のデモンストレーションを含めた取扱説明を実施すること。
- （2）納入時に災害現場での活用事例や質疑応答等の研修を実施すること。（概ね1時間程度）
- （3）契約金額等の支払いは、納品の履行及び納品検査後、一括で支払う。
- （4）その他、疑義が生じた事項については、その都度協議するものとする。

12 納品担当課

交野市役所 危機管理室 072-892-0121