

空調服仕様書
交野市消防本部

1. 型式

1) 上衣

①空調服ブルゾン(半袖)XE98027-10(コン)

2)XS23021 ワンタッチファンセット

空調服スターターキット XS23021-K90(ブラック)既製品の通り

※3L サイズ以上は XS23021L-K90(ブラック)

2. 生地材料

①半袖

項 目	規 格
品 番	XE98027
種 類	空調服ブルゾン(半袖)
混 紡 率	ポリエステル100%
性 能	帯電防止 JIS8118・伸縮素材・リサイクル
色 相	10 コン(指定色)

3. 縫製条件

1) 針数

3cm 間で地縫いは13針以上、飾りは13針以上、オーバーロックは8針以上とする。

2) 釦付け

ドットボタンは機械付け又は手付けとする。(ボタンは樹脂製)

3) 裁縫

糸調子は上下とも、ツレ・タルミの無いようにし、返し針を完全にすること。

空気を循環させるための構造とし、熱中症に対応する仕立てであること。

4. 縫製

1) 上衣

ア) 主衿

芯を入れる。

イ) 前身頃

前身頃はファスナー開閉式とする。

当本部の指定文字をシルクスクリーン印刷にてプリントすること。

ウ) 脇ポケット及び胸ポケット

脇ポケットは左右2個。

胸ポケットは、右胸にファスナー上下開閉式、左胸に反射フレーム付きペン差し。

また、インナー左内側にポケット付。

エ) ペン差し

左袖に反射フレーム付きペン差し付。

オ) サイドファン用開口

両脇にファンを設置する開口付。指定するファンセットと適合すること。

カ) 背部

内側肩線指定位置に衿元通気用テープと四ツ穴釦止め衿タブ付き。

当本部の指定文字をシルクスクリーン印刷にてプリントすること。

キ) 肩縫い

片倒しくるみ縫いとする。

ク) 脇縫い

本縫いしオーバーロック又はインターロックミシンを掛ける。

ケ) 袖縫い

袖の縫いあわせは本縫いしオーバーロック又はインターロックミシンを掛ける。

コ) 袖付け縫い

本縫いしオーバーロック又はインターロックミシンを掛ける。

サ) 袖口及び袖

半袖は袖口にドット釦を取付、空気の抜けを調整する仕様とする。

シ) 裾

三ツ折り始末、前身頃から後身頃指定位置にゴムを通す。

5. ①半袖寸法

(単位:cm)

サイズ	着丈	肩幅	胸囲	袖丈	裾廻	最大裾廻
SS	63	46	108	23	67	98
S	65	48	112	23	72	103
M	67	50	116	24	77	108
L	69	52	120	25	82	113
L L	71	54	124	26	87	118
3 L	73	56	132	27	92	123
4 L	73	58	140	28	97	128
5 L	73	60	148	28	102	133

6. 付則

空調服ブルゾンにはバッテリー及びケーブルを設置できる仕様とする。既製品の通り。

当消防本部の指定するプリントを左胸及び背面にシルクスクリーン印刷にて入れる事。

7. 数量

78 着 ※サイズ内訳については別紙記載のとおり。

8. 納入場所

交野市天野が原町4-8-1 交野市消防本部

参考図: 正面



背面



空調服サイズ表

サイズ	数量	備考
M	5	
L	17	
LL	35	
3L	17	
4L	1	
5L	3	

合計 78着