

# 仕様書

1 品名 間仕切りテント（自立型スチールワイヤー式、ポップアップ構造）

2 数量 800張り

## 3 仕様

- ・サイズ：展開時：幅約 2,000×奥行約 2,000mm 程度  
高さ 正面・背面約 2,000mm、側面約 1,800mm 程度  
収納時：直径約 800mm×厚み約 60mm 程度
- ・材質：ポリエステル 210T（内側シルバーコーティング）  
スチールワイヤーフレーム（防錆加工処理済 / 幅：9mm 厚さ：2mm）
- ・色：ディープブルー（フレームパイピング：ブラック）
- ・重量：約 6.8kg 程度
- ・本体生地はポリエステル（210T/63D 以上）で、繰り返しの使用が可能
- ・生地(シェルクロス P)の強度試験済
  - ① 引張強さ(N/5cm) JIS L 1096 A 法  
処理前：たて 433 / よこ 307  
処理後：たて 164 / よこ 72.0 の強度試験結果を有する  
引裂強さ(N) JIS L 1096 D 法  
処理前：たて 8.00 / よこ 4.50  
処理後：たて 2.00 / よこ 0.25 の強度試験結果を有する
  - ② 耐候性 IS L 1096-1999  
サンシャインカーボンアーク灯式  
ブラックパネル温度 63±3℃  
スプレーサイクル 18分/120分  
暴露時間 300時間（温度 20℃ 湿度 65%RH）の試験結果を有する
  - ③ 生地の耐水性能：JIS L 1092 A 法 1, 163mm 以上
  - ④ 生地の抗菌性能：JIS 黄色ブドウ球菌 活性値 5.9 以上
- ・スチールワイヤー一体型で大人一人でも約 2分程度で設営可能な構造
- ・本体正面入口上部中央に A4 サイズ程度で「交野市」の文字入れをし、文字は蓄光材で  
フォントはゴシック体又は UD、サイズは A4 程度で印刷
- ・上面部分について  
天井はプライバシーを保護し且つ通気性を考慮するためにポリエステルとメッシュ生地  
の二重構造。双方ファスナーで開放が可能
- ・入口部について
  - ① 入口正面に幅 1,200mm 程度の出入口が有り、ファスナーで開閉が可能
  - ② 入口下部はフレームのみで生地が無く、高齢者や小児、児童、障害者、車椅子等の  
出入りが容易且つ安全性が考慮されている構造

- ③ 出入口横に透明な A5 サイズ程度 PVC ポケット付きで、表札や用途等を掲示可能
- ・床面について
  - ① 床面は脱着可能なアルミシート付で縦横 2,000mm×2mm 厚(4 m<sup>2</sup>)のサイズ
  - ② 床用アルミシートの四隅にはズレ防止フックが付属
- ・フレームについて
  - ① フレームはスチール製で防錆加工処理済、厚さ 2mm で幅 9mm 以上
  - ② フレームはパイピング加工(黒)を施し、ワイヤーが露出していない。
- ・付属品について
  - ① 取扱い説明書(1 張毎に本体へ同梱)
  - ② 取扱い説明書内に二次元コードを表示し、設営の動画へアクセス可能
  - ③ 肩から掛けられる円形収納袋 ※「交野市」文字入れ(蓄光材)印刷、防水フィルム入り
  - ④ 床用アルミシート
  - ⑤ アイマスク 1 枚(不織布)・耳栓 1 対セット
- ・その他
  - ファスナーは全て国内ブランドであること
- ・梱包及び荷姿
  - ① 4 張を 1 箱の段ボールに収納する
  - ② 箱外装に・自治体名・品名・型番・色・入数・サイズ・納入年月を 2 面へ印刷またはシールにて表示
  - ③ 箱のサイズ：83cm×78cm×30cm 程度
- ・メーカー保証期間は 3 年で、不具合が発見された場合は新品交換にて対応
- ・PL 保険加入済
- ・搬入時は 2 t トラックを使用すること。(進入間口 6, 0 0 0 mm)

#### 4 検 査。

発注者が納入品を国内の第三者機関にて検査した結果、欠陥、仕様との不適合その他の疑義が認められた場合、受注者は当該納入品の全数を仕様に適合する物品と交換しなければならない。また、当該交換に要する一切の費用は受注者の負担とする。

#### 5 各種試験結果証明書について

- ① 遮光性能 JIS L 1055 A 法 99.62%以上
- ② 難燃性能 JIS L 1091 A-1 法 区分 3
- ③ 引張強さ JIS L 1096A 法 5cm-たて 559-よこ 307
- ④ 引裂強さ JIS L 1096 D 法 処理前 たて 8.00 よこ 4.50
- ⑤ 耐候性能 JIS L 1096-1999 サンシャインカーボンアーク  
63±3°C 18 分/120 分 暴露 300h

- ⑥ 抗菌性能 JIS L1092:2015 黄色ブドウ球菌 5.9/肺炎かん菌 6.3/大腸菌 5.3/緑膿菌 6.4
- ⑦ 耐水性能 JIS L 1092 1,163mm 以上

納品時に以上の証明書を提出すること

また納品時に製造元の出荷証明書と保証書を提出し納品業者は防災士資格を有する者が在籍していること（防災士登録書の提出）

（上記のいずれも写し可）

（上記のどちらも写し可）

※同等品申請の場合は本体とカタログおよび上記①～⑦の証明書を提出すること

## 6 納入期限

令和9年3月19日（金）

※納入時期については、市の指示に従うこと。

## 7 納入場所

納入場所については、市の指示に従うこと。

## 8 担当者

交野市危機管理室 担当 内村

電話番号072-892-0121

## 9 その他

- (1) 納品にあたっては、搬入方法等について、担当職員の指示に従うこと。  
また、搬入に係る人員は、受注者にて十分に確保すること。
- (2) 納品にあたっての運搬、指定場所への積み上げ及び検査に要する費用は、  
全て受注者の負担とすること。
- (3) 納品時等において建物等へ損傷を与えた場合は、受注者の負担において原状に  
戻すものとする。
- (4) 納品に際して発生したゴミ等に関しては、受注者が処理、清掃を行うこと。
- (5) その他、本仕様書に定めのない事項で疑義が生じたときは、担当職員と協議し、  
その指示によること。

## 10 参考商品

テンオールテンピラー株式会社

間仕切りシェルパー（品番：2-2-18Z2【入口1口タイプ】）