

仕 様 書

- | | |
|----------|---|
| 1. 品 名 | 消毒保管機 |
| 2. 参考型式 | MCSK-10-s (中西製作所製) |
| 3. 寸 法 | 900×550×1900 mm |
| 4. 台 数 | 1 台 |
| 5. 消費電力 | 3 相 200V 4.2kw
ヒーター 2.0kw×2
ブロワー 0.2kw |
| 6. 材 質 | 本体フレーム SUS430 t=0.8 mm
外板・内板・扉 SUS430 t=0.8 mm
アジャスト脚 SUS304
断熱材 グラスウール t=25 mm |
| 7. 図 面 | 別紙のとおり |
| 8. 納 入 先 | 交野市立あさひ認定こども園 |

特 記 事 項

1. 設置場所の都合から、本体寸法は 900×550×1900 mm以内であること。
2. 消費電力は、4.2kw 以下であること。
3. 衛生的な観点から、本体外装・内装・扉とも、ステンレス製であること。
また、強度を保つ為ステンレスの板厚は 0.8 mm以上あること。
4. 本体底部と両サイドに設けられた吹き出し口より、強制的に熱風が吹き出されるマルチブロー方式であること。また熱が庫外へ放出されない様に、断熱材は 25 mm以上の厚みがあるグラスウールである事。
5. 扉は観音開きの片面式とし、扉ハンドルは埋め込み型のロット棒方式であること。
6. 消毒運転・停止等の操作は全てタッチパネル方式とし、衛生面を考慮して非接触で運転可能な仕様であること。
7. 庫内温度が設定温度に達した時よりタイマーが作動し、設定時間分の消毒運転をすること。
また、運転終了後に消毒完了を表示出来ること。
8. 消毒運転中、庫内温度・運転時間の表示が出来ること。また、庫内温度と運転時間は 10 秒以内間隔で交互表示出来ること。
9. 故障時には、故障内容を表示する、自己診断機能を備えていること。
10. 棚は、間隔 250mm の 5 段式とし、50～70mm 範囲のピッチで調整可能な可変式であること。
11. 排気筒は、虫・ほこり等の進入を防ぐ為、温度上昇と共に自動的にダンパーが開く、自動ダンパー方式であること。
12. 庫内の急激な温度上昇を防ぐ為、運転終了後 5 分間以上ブローが運転する機能を備えていること。
13. 庫内底部には、排水共栓（蓋付）が備えられていること。
14. 搬入据付費及び電気接続工事費等、機器が正常に作動するための経費を全て含めること。
15. 既存機器の撤去処分費を含めること。
16. 納入日時は、納入先と協議し決定すること。